

## 采购需求

### 1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 本项目共分为 一个包进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3 属于信息网络开发服务的，投标人中标后应向采购人提供源代码以及文档等技术资料。

### 2. 服务要求（包括附件、图纸等）

第二包：流通领域商品检验

抽检内容及标准要求

序号	商品类别	商品名称	检验依据	检验项目	单批次检测指导价（元）
1	建材类	镀锌管	GB/T3091-2015 GB/T13793-2008	表面质量、镀锌层的表面质量、镀锌层总质量	600
		钢材	GB1499.3-2007 GB1499.1-2008	弯曲性能、表面质量、抗拉强度、伸长率、内径、尺寸、偏差、实际重量与理论重量偏差	800
		铝合金	GB 5237.2-2008 GB 5237.3-2008 GB 5237.4-2008	外观质量、壁厚、韦氏硬度、涂层厚度、	800
		装饰用板材	B18580-2001 GB/T18102-2007 GB/T18103-2000	规格尺寸，密度，外观质量，含水率，吸水厚度膨胀率，静曲强度，内结合强度，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐磨，表面耐香烟灼烧，表面耐龟裂，抗冲击，甲醛释放量	1000
		瓷砖	GB/T4100-20	表面质量、破坏强度平均值、折裂模数、抗	800

			05	热振性	
2	电 器、 通 讯 工 具 类	插座	GB/T2099.1-2008 GB/T2099.3-2015	标志、尺寸检查、防触电保护、接地措施、结构、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、	600
		侧吸式吸排油烟机	GB 4706.1-2005 GB4706.28-2008	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	1000
		电水壶	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	1000
3	儿 童 用 品 类	儿童玩具	GB 6675-2014	正常使用(共40项)、可预见的合理滥用(共16项)、特定元素的迁移(共8项)、标志和使用说明	900
		儿童4床柜	GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件、 GB/T3324-2008 金属家具通用技术条件、 GB 28007-2011 儿童家具	主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、表面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、力学性能(桌类强度和耐久性、椅凳类强度和耐久性、单层床强度和耐久性、柜类强度和耐久性、桌类稳定性、椅凳类稳定性、柜类稳定性)、有害物质限量	1000
4	服 装、 鞋、 帽 类	各类服装	GB18401-2010等相关标准	甲醛含量, pH值, 耐摩擦色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐水色牢度, AZO可分解致癌芳香胺染料, 纤维含量	800
		鞋	皮鞋: QB/T 1002-2015 旅游鞋: GB/T 15107-2013	皮鞋: 帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度、钢勾心的纵向刚度、钢勾心的硬度、游离或可部分 旅游鞋: 帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、游离或可部分水解的甲醛含量	皮鞋: 900 旅游鞋: 800
5	日 常 用 品 类	卫生纸	GB/T20810-2006 卫生纸	亮度(白度)、抗张指数(纵横平均)、横向吸液高度、柔软度(成品层纵横平均)、洞眼、尘埃度、纸面、纸张皱纹、销售包装标志	500
		洗化用品	洗衣液: QB/T1224-20	洗衣液: 1. 总活性物2. pH3. 五氧化二磷 洗衣粉: 1. 总活性物2. pH3. 五氧化二磷4.	洗衣液: 600 洗衣粉: 700

			12 洗衣粉： GB13171.2-2009 香皂： QB/T2485-2008 洗衣皂： QB/T2486-2008	游离碱 香皂：1.干钠皂(总有效物含量)2.游离苛性碱3.总五氧化二磷4.总游离碱5.水分及挥发物 洗衣皂：1.干钠皂2.游离苛性碱3.总五氧化二磷	香皂：800 洗衣皂：700
		办公桌椅	QB/T 280-2007 办公椅、GB/T 14531-2008 办公家具 阅览桌、椅、凳、QB/T 4156-2010 办公家具 电脑桌、GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件	主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、表面理化性能、金属拉手耐腐蚀性要求、力学性能(桌类强度和耐久性、椅凳类强度和耐久性、单层床强度和耐久性、柜类强度和耐久性、桌类稳定性、椅凳类稳定性、柜类稳定性)、有害物质限量	1000
6	交通工具类	电动车	GB 17761-1999	最高时速、干态制动距离、制动断电装置、整车外观要求、反射器和鸣号装置、蓄电池标称电压、电器部件、整车装配要求、最大骑行噪声、轮胎宽度	1200
7	消防产品	消防应急灯具	GB17945-2010	应急转换时间、应急工作时间、充电试验、放电试验、重复转换试验、绝缘电阻试验、耐压试验、电压波动试验、转换电压试验	900
		手提式灭火器	GB4351.1-2005	20°喷射性能试验、灭火剂充装量、水压试验、主要组分含量	1200
		消防防水	GB8181-2005	标志、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能	600

		枪			
		消防接口	GB12514.1-2005	外观、标志、密封性能、水压性能、抗跌落性能	500
		有衬里消防水带	GB 6246-2011	外观、内径、单位长度重量、长度、试验压力下状况、爆破压力	1500
		消防应急灯具专用应急电源	GB17945-2010	应急转换时间、应急工作时间、充电试验、放电试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验	1200
8	其它	煤碳	《青岛市关于禁止销售高硫高灰分劣质燃煤的规定》(青政发[2014]18号) GB/T 212-2008 GB/T 214-2007	《青岛市关于禁止销售高硫高灰分劣质燃煤的规定》(青政发[2014]18号) GB/T 212-2008 GB/T 214-2007	560
9	其他	液化气	GB1174-2011	密度、蒸气压、组分、残留物、铜片腐蚀、硫化氢、游离水、二甲醚	800
10	临时性抽检	临时性抽检	以实际抽检项目为准	以实际抽检项目为准	以实际抽检项目为准
备注：商品抽检买样费另计。					

采购人允许偏离范围或者幅度如下：

序号	技术指标	允许偏离范围或者幅度	备注
1			
2			
.....			

### 3. 商务条件

3.1 服务期限：自合同签订之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

3.2 服务地点：采购人指定地点

3.3 付款方式：以实际检验项目为准，每批次检验结束，检测机构按照要求提交正规税务发票及检测明细，甲方按会计核算要求及时付清。

实际检测费用=单批检测指导价×最终整体优惠率。

临时性抽检项目的单批检测费用=鲁价发【2001】305 号文规定的标准×最终整体优惠率。

3.4 服务成果验收

服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

### 3.5 服务保障

#### 3.5.1 成立检测服务项目小组

为保证工作如期、如质、如量完成，投标单位可成立专门的项目部，负责整个工作的统筹安排全面开展及与招标单位的联系。项目部应包括项目秘书及联络组、采样组、检测组、质控组、报告组等。同时，建立相应的项目运行制度。

#### 3.5.2 保密要求

在未获得允许前，要做好保密工作，不得将抽检商品、抽样时间、受检单位、检验结果等内容向委托检测单位以外的单位及人员泄露。

#### 3.5.3 档案管理要求

加强检测档案信息管理，要对承担的检测任务建立相关档案，包括任务信息、技术文件、检测报告、交接记录等，能够实现检索查询，有条件的可以实行计算机数据库管理，但必须设置管理权限并做好保密工作。文书档案存放必须有库房并保存在专用文件柜中。注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”中的政府强制采购节能产品。