

3	高层单元门	新华泰 /1400mm*3000mm	新华泰/ 青岛	<p>楼宇单元门根据建筑设计要求,①内外面板及门槛采用 304 不锈钢材质制作,不锈钢框板后大于等于 1.2mm,采用双层安全玻璃,门扇厚度<math>\geq</math>50mm,门扇厚度<math>\geq</math>90mm;②锁具采用电控磁力锁,预留钥匙孔;③每扇单元门需要提供钥匙为该单元户数的 3 倍;④关门噪音<math>\leq</math>75DB;⑤焊接强度:一字型 180N/M/m<sup>2</sup>,T 字型 150N/m/m<sup>2</sup>,门扇与门框连接使用三道门轴,闭门器采用子母闭门器;</p> <p>⑥产品质量必须符合国家标准 GA/T72-2005《楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件》标准要求;</p>	1	4250.00	4250.00
4	多层单元门	新华泰 /2400mm*2400mm	新华泰/ 青岛	<p>楼宇单元门根据建筑设计要求,①内外面板及门槛采用 304 不锈钢材质制作,不锈钢框板后大于等于 1.2mm,采用双层安全玻璃,门扇厚度<math>\geq</math>50mm,门扇厚度<math>\geq</math>90mm;②锁具采用电控磁力锁,预留钥匙孔;③每扇单元门需要提供钥匙为该单元户数的 3 倍;④关门噪音<math>\leq</math>75DB;⑤焊接强度:一字型 180N/M/m<sup>2</sup>,T 字型 150N/m/m<sup>2</sup>,门扇与门框连接使用三道门轴,闭门器采用子母闭门器;</p> <p>⑥产品质量必须符合国家标准 GA/T72-2005《楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件》标准要求;</p>	109	5650.00	615850.00
5	● 单元门口机	海康威视 /DS-KD9203-F	海康威视 /杭州	<p>全铝合金面板或不锈钢面板;表面经过处理,防腐蚀性能强;具有防水、防低温和防拆螺丝设计;工艺先进,集成度高,稳定性强;LED 中文显示液晶屏;内置 1/3" 彩色 CCD 摄像机,520TVL;摄像机带红外线发光二极管,保证夜间图像清晰;能呼叫室内分机并为之对讲、开锁功能;通话时限:60 秒;键盘夜光显示;具有指纹、密码、IC 卡三种开门方式;具有编程菜单,进入编程后可选择所需要功能;可配接各类型电锁,如磁力锁、电控锁、电插锁等;工作电压 DC18V;工作温度 -40℃ -60℃;通讯接口 RJ45、RS485;最低照度 0.05Lux;音频信噪比<math>\geq</math>70dB;音频失真<math>\leq</math>5%。</p>	125	1540.00	192500.00