

第四章 采购需求

1. 项目说明

1.1 供应商中标后直至验收止，未经采购人同意，中标供应商不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，采购人向政府采购监督部门提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标供应商承担。

1.2 本章规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等（若有），并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品（服务）只要性能达到或超过采购文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对采购文件作出了实质性响应。

1.3 采购文件中带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应，否则投标无效。

1.4 除采购人拟采购进口产品通过政府采购监督部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）；否则，按无效投标处理。

1.5 带“※”标注的产品为供应商开标时需提供的样品，中标后供应商送至采购人指定地点封存。供应商提交的样品与响应文件不一致的，由供应商承担相关法律责任。

2. 技术规格、数量、服务标准等要求

1. 工程概况：本项目地点位于铁山街道办事处驻地（张仓村）西外环路 2316 号。

2. 材料设备采购要求：承包人负责采购的材料设备，应符合设计及有关标准的要求，并提供产品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。

★3. 质量标准：合格（GB503000-2001）

4. 工程验收方式：工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，建设单位、施工单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。建设单位应当在工程竣工验收 7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。建设单位组织工程竣工验收。

5. 本项目中电线等辅线材料须符合国家最新质量检测标准

6. 本项目工程量清单详见附件编制说明及工程量清单。

7. 施工解决方案

7.1. 项目总体规划：青岛西海岸新区粮食和物资储备中心改建提升救灾物资储备库项目是为了尽快建成满足救灾物资储备管理的库房，由区粮食局选择下属粮储企业现有仓库改建完成。本项目位于铁山街道张仓村北，原有房屋 2 栋 30 间。改建提升工作内容：（一）仓库维修，包括：地面、屋面、墙面、门窗、防水、吊顶、仓库设备等；（二）附属房（办公室、宿舍及厨房卫生间）维修改建，包括：地面、屋面、墙面、门窗、防水、吊顶、改建卫生间厨房等；（三）室外路面改建，包括：拆除地面附着物及原已破碎混凝土地面，新作 20cm 砼地面，雨水排水管道敷设，雨水口砌筑等；（四）新做水电工程，包括：配电箱安装、电缆敷设、剔沟槽埋管线、开关插座灯具安装、消防管道及设施敷设安装、给排水管道敷设、卫生洁具安装、整体厨房等；

★7.2 项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格证（B 证）；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

7.3 供应商应根据本项目工期合理安排项目，并列出现场施工方案（如：工期安排、工序衔接、施工程序等）。

8. 磋商的内容：项目报价。

9. 工程量清单

		仓库修缮土建工程		
1	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称:水泥砂浆地面凿毛 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 3. 构件表面的附着物种类:	m2	269.45
2	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 素水泥浆遍数: 3. 面层厚度、砂浆配合比: 4. 面层做法要求:	m2	269.45
3	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2. 防水层数: 3. 防水层做法: 4. 反边高度:	m2	269.45
4	010515003001	钢筋网片 钢筋种类、规格:φ8	t	1.053
5	010401003001	实心砖墙（仓库后门封堵留窗） 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	1.27
6	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆	m2	425.44
7	010903001001	墙面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2. 防水层数: 3. 防水层做法:	m2	430.72
8	011601001001	门洞砖砌体拆除 1. 砌体名称: 2. 砌体材质: 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	1.22
9	010510003001	预制过梁 1. 图代号: 2. 单件体积: 3. 安装高度: 4. 混凝土强度等级:C25	m3	0.14

		5. 砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比:		
10	011610002001	金属门窗拆除 1. 室内高度: 2. 门窗洞口尺寸:	m2	10.56
11	01B001	仓库保温窗	m2	12.48
12	010804007001	仓库保温门 1. 门代号及洞口尺寸:2400*3000 2. 门框或扇外围尺寸: 3. 门框、扇材质:	m2	12.96
13	011607001001	仓库瓦屋面拆除	m2	378.11
14	010901001001	瓦屋面(黏土瓦为旧瓦) 1. 瓦品种、规格:砵檩条上铺三层苇箔挂黏土瓦 2. 脊瓦更换为半瓷管	m2	378.11
15	010902001001	屋面卷材防水(丙纶防水卷材) 1. 卷材品种、规格、厚度: 2. 防水层数: 3. 防水层做法:	m2	378.11
16	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:外墙面涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:	m2/m	338.80
17	010507001001	门口坡道 1. 垫层材料种类、厚度: 2. 面层厚度: 3. 混凝土种类: 4. 混凝土强度等级: 5. 变形缝填塞材料种类:	m2	13.20
18	01B002	仓库拆除垃圾清理	项	1.00
		仓库修缮装饰工程		
19	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C20 细石砵	m2	269.45
20	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3 水泥砂浆内压耐碱纤维网格布 3. 面层厚度、砂浆配合比: 4. 装饰面材料种类:	m2	430.72

		5. 分格缝宽度、材料种类:		
21	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	5.28
22	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格: 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m2	269.45
23	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:外墙面, 5mm 厚抗裂砂浆抹面 4. 刮腻子要求:防水外墙涂料 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	340.48
24	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:内墙面 4. 刮腻子要求:防霉腻子两遍, 乳胶漆 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	430.72
25	011501018001	货架 1. 台柜规格: 2. 材料种类、规格: 3. 五金种类、规格: 4. 防护材料种类: 5. 油漆品种、刷漆遍数:	m	100.00
26	01B003	窗上加不锈钢防盗窗	m2	12.48
		办公室修缮土建工程		
27	011607001002	办公室屋面拆除	m2	237.96

28	011601001002	砖砌体拆除 1. 砌体名称: 2. 砌体材质: 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	9.18
29	011604002002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:白灰砂浆	m2	349.27
30	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	17.24
31	010901001002	瓦屋面(含檩条及屋面板)(黏土瓦为旧瓦) 1. 瓦品种、规格: 2. 粘结层砂浆的配合比:	m2	237.96
32	010902001002	屋面卷材防水(丙纶防水卷材) 1. 卷材品种、规格、厚度: 2. 防水层数: 3. 防水层做法:	m2	237.96
33	011608002002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:外墙面涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:	m2	140.17
34	011610001001	木门窗拆除 1. 室内高度: 2. 门窗洞口尺寸:	樘	9.00
35	011610001002	木门窗拆除(门) 1. 室内高度: 2. 门窗洞口尺寸:	樘	6.00
36	010903001002	墙面卷材防水(厨卫墙面) 1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2. 防水层数: 3. 防水层做法:	m2	103.62
37	011602001002	混凝土构件拆除 1. 构件名称:水泥砂浆地面凿毛 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 3. 构件表面的附着物种类:	m2	181.85
38	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 素水泥浆遍数: 3. 面层厚度、砂浆配合比: 4. 面层做法要求:	m2	181.85

39	010904001002	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2. 防水层数: 3. 防水层做法: 4. 反边高度:	m2	181.85
40	01B004	化粪池	座	1.00
41	01B005	办公室拆除垃圾清理	项	1.00
42	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm 厚挤塑聚苯板 2. 隔气层材料品种、厚度: 3. 粘结材料种类、做法:聚合物水泥砂浆 4. 防护材料种类、做法:	m2	51.48
43	010902001003	屋面卷材防水 (SBS 防水卷材) 1. 卷材品种、规格、厚度: 2. 防水层数: 3. 防水层做法:	m2	54.78
		办公室修缮装饰工程		
44	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3 水泥砂浆内压耐碱纤维网格布 3. 面层厚度、砂浆配合比: 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	492.93
45	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:内墙面 4. 刮腻子要求:防霉腻子两遍, 乳胶漆 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	389.31
46	011204003001	块料墙面 (卫生间厨房墙面砖) 1. 墙体类型: 2. 安装方式: 3. 面层材料品种、规格、颜色: 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	103.62
47	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:5mm 厚抗裂砂浆抹面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 4. 刮腻子要求:防水外墙涂料 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	140.17

48	011102003001	<p>块料楼地面(除厨房外的所有地面)</p> <p>1. 30 厚干硬性水泥砂浆贴地面砖</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比:</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:</p> <p>4. 嵌缝材料种类:</p> <p>5. 防护层材料种类:</p> <p>6. 酸洗、打蜡要求:</p>	m2	157.74
49	011102003002	<p>块料楼地面(厨房防滑地砖)</p> <p>1. 30 厚干硬性水泥砂浆贴防滑地砖</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比:</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:</p> <p>4. 嵌缝材料种类:</p> <p>5. 防护层材料种类:</p> <p>6. 酸洗、打蜡要求:</p>	m2	24.11
50	011302001002	<p>吊顶天棚(厨房铝扣板吊顶)</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:</p> <p>3. 基层材料种类、规格:</p> <p>4. 面层材料品种、规格:</p> <p>5. 压条材料种类、规格:</p> <p>6. 嵌缝材料种类:</p> <p>7. 防护材料种类:</p>	m2	24.11
51	011302001003	<p>吊顶天棚(其他房间硅钙板吊顶)</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:</p> <p>3. 基层材料种类、规格:</p> <p>4. 面层材料品种、规格:</p> <p>5. 压条材料种类、规格:</p> <p>6. 嵌缝材料种类:</p> <p>7. 防护材料种类:</p>	m2	157.74
52	010809004001	<p>石材窗台板</p> <p>1. 粘结层厚度、砂浆配合比:</p> <p>2. 窗台板材质、规格、颜色:</p>	m	20.70
53	010802001001	<p>金属(塑钢)门</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸:</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:</p> <p>3. 门框、扇材质:</p> <p>4. 玻璃品种、厚度:</p>	m2	27.51
54	010807001001	<p>铝合金断桥隔热窗</p> <p>1. 窗代号及洞口尺寸:</p> <p>2. 框、扇材质:</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:</p>	m2	32.04

55	011210002001	卫生间铝合金隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格： 2. 隔板材料品种、规格、颜色： 3. 嵌缝、塞口材料品种：	m2	19.84
56	011210005001	卫生间成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色： 2. 配件品种、规格：	m2	14.58
57	011505001001	大理石洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色： 2. 支架、配件品种、规格：	个	1.00
58	01B006	整体厨房（包含厨房所有器具）	m2	24.11
59	01B007	南侧窗上加不锈钢防盗窗	m2	17.64
60	01B008	拆除仓库间电杆（含恢复屋面等工作）	根	1.00
61	010810001001	窗帘 1. 窗帘材质：布艺，手动卷帘 2. 窗帘高度、宽度： 3. 窗帘层数： 4. 带幔要求：	个	9.00
		水电改建工程		
62	030408003001	电缆保护管 1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 敷设方式：	m	44.00
63	030408001001	电力电缆 1. 名称：主电缆 2. 型号：YJV-4*35+1*16 3. 规格： 4. 材质： 5. 敷设方式、部位：穿管 6. 电压等级(kv)： 7. 地形：	m	46.00
64	03B001	变压器室加配电盘、电表及空气开关	项	1.00
65	030404017001	配电箱 1. 名称：总配电箱 2. 型号： 3. 规格：1000*1200*250 4. 基础形式、材质、规格： 5. 接线端子材质、规格： 6. 端子板外部接线材质、规格： 7. 安装方式：落地	台	1.00

66	030404017002	配电箱 1. 名称:总配电箱 2. 型号: 3. 规格:400*600*140 4. 基础形式、材质、规格: 5. 接线端子材质、规格: 6. 端子板外部接线材质、规格: 7. 安装方式:落地	台	3.00
67	030408003002	电缆保护管 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:	m	48.50
68	030408001002	电力电缆 1. 名称:仓库配电箱电缆 2. 型号:YJV-5*16 3. 规格: 4. 材质: 5. 敷设方式、部位:穿管 6. 电压等级(kv): 7. 地形:	m	51.40
69	030411001001	配管 1. 名称: 2. 材质:钢制 3. 规格:SC25 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	108.90
70	030411004001	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV6 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	544.50
71	030411001002	配管 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格:PC20 4. 配置形式: 5. 接地要求:	m	882.40

		6. 钢索材质、规格:		
72	030411004002	配线 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: BV2.5 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	1957.20
73	030411004003	配线 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: BV2.5 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	260.00
74	030411004004	配线 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: BV4 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	600.00
75	030413002001	凿(压)槽 1. 名称: 墙体剔槽 2. 规格: DN20 3. 类型: 4. 填充(恢复)方式: 5. 混凝土标准:	m	600.00
76	030404034001	照明开关 1. 名称: 单联开关 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	9.00

77	030404034002	照明开关 1. 名称: 双联开关 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	3.00
78	030404034003	照明开关 1. 名称: 三联开关 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	2.00
79	030404035001	三相空调插座 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	3.00
80	030404035002	单相空调插座 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	9.00
81	030404035003	五孔插座 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	46.00
82	030404035004	五孔插座 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	6.00
83	030411006001	接线盒 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装形式:	个	78.00
84	030412004001	装饰灯 1. 名称: 格栅灯 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装形式:	套	26.00

85	030412004002	装饰灯 1. 名称:自带蓄电池应急格栅灯 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装形式:	套	8.00
86	030412001001	普通灯具 1. 名称:吸顶灯 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型:	套	3.00
87	030412007001	一般路灯 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 灯杆材质、规格: 5. 灯架形式及臂长: 6. 附件配置要求: 7. 灯杆形式(单、双): 8. 基础形式、砂浆配合比: 9. 杆座材质、规格: 10. 接线端子材质、规格: 11. 编号: 12. 接地要求:	套	2.00
88	030412002001	射灯 1. 名称: 2. 型号: 3. 规格: 4. 安装形式:	套	2.00
89	030412001002	普通灯具 1. 名称:院墙灯 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型:	套	2.00
90	030901002001	消火栓钢管 1. 安装部位:院内 2. 材质、规格:镀锌钢管 3. 连接形式: 4. 钢管镀锌设计要求: 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 管道标识设计要求:	m	175.00

91	031003003001	焊接法兰阀门 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	1.00
92	030901011001	室外消火栓 1. 安装方式: 地下 2. 型号、规格: DN100 3. 附件材质、规格:	套	2.00
93	031003013001	水表(消防) 1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 4. 附件配置:	组(个)	1.00
94	031001006001	塑料管 1. 安装部位: 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR-De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	46.00
95	031001006002	塑料管 1. 安装部位: 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR-De25 4. 连接形式: 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	52.00
96	031004003001	洗手盆 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00
97	031004014001	水嘴 1. 材质: 铜制 2. 型号、规格: 3. 安装方式:	个(组)	5.00

98	031001006003	塑料管 1. 安装部位: 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC110 4. 连接形式: 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	10.00
99	031001006004	塑料管 1. 安装部位: 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC50 4. 连接形式: 5. 阻火圈设计要求: 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 7. 警示带形式:	m	16.00
100	03B002	热水器	台	1.00
101	031004010001	淋浴器 1. 材质、规格: 2. 组装形式: 3. 附件名称、数量:	套	1.00
102	03B003	浴霸	台	1.00
103	031004006001	大便器 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	3.00
104	031004007001	小便器 1. 材质: 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00
105	031004008001	成品拖布池 1. 材质: 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	1.00
106	031004008002	地漏 1. 材质: 2. 规格、类型: 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	2.00
107	03B004	灭火器 MF/ABC4	组	6.00

108	030504002001	服务器显示设备 1. 名称:管理电脑 2. 类别: 3. 规格: 4. 安装方式:	台	1.00
109	030501012001	交换机 1. 名称:核心交换机 2. 功能: 3. 层数:16口千兆非网管交换机, 机架式	台(套)	1.00
110	030501004001	存储设备 1. 名称:硬盘 2. 类别: 3. 规格:4TB, 3.5英寸 4. 容量: 5. 通道数:	台	2.00
111	030502009001	跳线 1. 名称: 2. 类别: 3. 规格:	条	16.00
112	030502016001	布放尾纤 1. 名称: 2. 规格: 3. 安装方式:	根	32.00
113	030411004005	配线 1. 名称:电源线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:KVVP-3*1.5 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	200.00
114	030502005001	双绞线缆 1. 名称:网线 2. 规格:超五类室外专用 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	220.00
115	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:星光高速球形摄像机 2. 类别:200万8寸红外, 1920*1080@60fps 3. 本体摄像机及支架安装	台	4.00
		新建室外工程		
		土建		

116	011601001003	平房拆除 1. 砌体名称: 2. 砌体材质: 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	291.29
117	01B009	平房拆除垃圾清理	项	1.00
118	011602001003	混凝土构件拆除 1. 构件名称:混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm 3. 垃圾外运 3Km	m2	1524.14
119	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:40cm 3. 弃土运距:3Km	m3	118.476
120	010103001001	种植土回填 1. 密实度要求:松填土 2. 填方材料品种: 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源、运距:	m3	177.714
121	010507002001	室外混凝土路面(含大门口处) 1. 厚度:20cm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	1227.95
122	01B010	路沿石 1. 大理石路沿石 150*300*1000mm	m	72.60
123	011601001004	旧院墙拆除 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质: 3. 拆除高度: 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:	m3	8.83
124	010401003003	实心砖墙(新建院墙) 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2. 墙体类型: 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	51.32
125	01B011	DN300 雨水排水管安装	m	80.00
126	010515001001	现浇构件钢筋(过路管顶加钢筋网) 钢筋种类、规格:φ18	t	1.22
127	01B012	雨水进水井	个	6.00
128	01B013	简易不锈钢电动大门	m	10.00
129	01B014	双层彩钢瓦屋面车棚	m2	53.63

130	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:自来水保温砖跺及水池 2. 砖品种、规格、强度等级: 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 水泥砂浆	m3	0.175
131	01B015	阀门井	座	1.00
		装饰		
132	011201001004	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:院墙墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	427.70
133	011407001005	墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:外墙丙烯酸涂料 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	427.70
134	011201001005	西侧原石墙墙面抹灰 1. 墙体类型:院墙墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 4. 装饰面材料种类: 5. 分格缝宽度、材料种类:	m2	136.00
135	011407001006	西侧原墙面喷刷涂料 1. 基层类型: 2. 喷刷涂料部位:外墙丙烯酸涂料 4. 刮腻子要求: 5. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	220.00