

第一包：浮山小学厨房设备

序号	设备名称	规格	参数	数量	单位	单价	金额	是否动产
办公室								
1	洗手池	500*500*800mm	1、配感应式水龙头； 2、采用 304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，槽体 1.2mm 不锈钢，配不锈钢下水口； 3、柜式封三面，对开门； 4、池深 ≥ 260mm。 5、可调子弹脚采用Φ 50*1.2mm 不锈钢管。	1	台	1880	1880	是
2	干手器	自动感应	1、功率： 1.8KW/220V，防水等级 IP*1，风速：20 米/秒； 2、材质 LABS 工程塑料； 3、温度： 50℃ ± 15℃。	1	台	470	470	是
检验室								
3	洗手池	500*500*800mm	1、配感应式水龙头； 2、采用 304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，槽体 1.2mm 不锈钢，配不锈钢下水口； 3、柜式封三面，对开门；	1	台	1880	1880	是

			4、池深 ≥ 260mm。 5、可调子弹脚采用Φ 50*1.2mm 不锈钢管。					
4	干手器	定制	1、功率： 1.8KW/220V，防水等级 IP*1，风速：20 米/秒； 2、材质 LABS 工程塑料； 3、温度： 50℃ ± 15℃。	1	个	470	470	是
5	留样冰箱	600*705*1950mm	1、单门玻璃门，容积 ≥ 410L； 2、箱体内外均采用 0.6mm 304 不锈钢磨砂板； 3、整体发泡、冷循环风、铜管； 4、温度范围：0℃— +10℃； 5、功率： 0.2KW，220V。	1	台	4750	4750	是

6	★农残检测仪	12 通道	<p>1. 光源： 410nm 超高亮 LED</p> <p>2. 反应时间：1 分钟或者 3 分钟任选；</p> <p>3. 检测范围：0.2 ~ 3.0mg/L (有机磷及氨基甲酸酯类)；</p> <p>4. 测试范围：0 ~ 3.5A；</p> <p>5. 分辨率：0.001A；</p> <p>6. 准确度：$\pm 1\%$ (0 ~ 2A)；</p> <p>7. 线性误差：$\pm 0.1\%$ (0 ~ 2A)；</p> <p>8. 重复性：$\pm 0.005A$ (0 ~ 2A)；</p> <p>9. 稳定性：$\leq 0.005A$；</p> <p>10. 振板功能：振板幅度 5 级可调、时间 0-240 秒可调</p> <p>11. 存储：大容量存储器，可以存储约 300000 组测量原始数据；</p> <p>12. 界面：5.7 寸彩色中文液晶显示</p> <p>13. 操作方</p>	1	台	980 0	980 0	是
---	--------	-------	--	---	---	----------	----------	---

			<p>式：触摸屏操作</p> <p>14. 接口：USB</p> <p>15. 打印：内置微型热敏打印机</p> <p>16. 电源输入：AC220V 50Hz;</p> <p>17. 提供副省级以上根据 GB/T5009.1 99-2003 国标的农残检测仪的检测报告扫描件。</p>					
7	★高压灭菌锅	450*550*550mm	<p>1、超压自泄 0.145-0.165Mpa，最高工作温度 126℃ -128℃，双刻度二类读数压力表;</p> <p>2、自胀式密封全不锈钢材料电热加热方式，自控型;</p> <p>3、带旋钮定时 60 分钟，手动调节，带旋钮调节设定工作压力。</p> <p>4、功率：1.2KW, 220V。</p>	1	台	11500	11500	是
8	无菌操作台	980*700*1650mm	<p>1、厚度为 1.2mm 的 304 不锈钢台</p>	1	台	3970	3970	是

			面; 2、喷涂板围边; 推拉玻璃门; 3、洁净度 0.5um 尘埃数 ≤ 3.5 颗/升; 4、菌落数 ≤ 0.5 个/皿/时。					
9	★瘦肉精检测仪	多功能型	可检测食物中所含甲醛, 吊白块, 三聚氰胺, 重金属, 瘦肉精等有害物质。	1	台	9500	9500	是
10	紫外线灯	1200S	1、长寿命设计, 有效寿命达 8000 小时; 2、功率: 55W, 220V。	2	台			否
更衣室								
11	挂衣架	1500*600*1600mm	采用优质不锈钢 1.0mm 圆管, 折弯焊接而成;	2	台			否
主食库								
12	米面架	1500*700*300mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板; 2、台面及支架均为 1.2mm 厚不锈钢; 3、通脚 38*38*1.2mm 优质不锈钢管。	2	台	1130	2260	是
13	平板车	900*600*900mm	1、采用 304 不锈钢拉丝	2	台	1390	2780	是

			板; 2、层面为 1.2mm 不锈 钢, 层面底 加强筋, 不 锈钢 38*25 方管 1.2mm, φ 38*1.2mm 不锈钢管冷 弯成型把 手; 3、带两个定 向轮, 两个 转向轮, 转 向轮带刹 车。					
14	四层货架	1500*500*1 550mm	1、采用 304 不锈钢拉丝 板; 2、层板采用 1.2mm 不锈 钢, 三折边 工艺处理; 3、腿采用Φ 43*1.2mm 不 锈钢圆管; 层板下用不 锈钢 38*25mm 厚 度 1.2mm 方 管加强筋加 固, 间距 ≤ 500mm; 4、带四个可 调节子弹 脚。	2	台	237 0	474 0	是
冰箱存放库								
15	★四门双温冷 柜	1220*760*1 970mm	1、用料: 304 不锈钢, 柜 门配有不锈 钢门铰链 (自动回 门)、门锁 及磁力胶	2	台	828 0	165 60	是

			边，雪柜内 冷凝铜管Φ 8mm; 2、保温材料 采用高密度 聚胺脂发 泡，注塑一 次成型; 2、板材：内 板≥0.7mm 外板≥ 0.8mm 面 板≥1.0mm 厚; 3、制冷剂： R134A; 5、温度设定 范围：冷藏 +5℃~ -5℃，冷冻 0℃~ -18℃，容积 1.0m ³ ; 6、电压： 220V，功率： 380W。					
蔬菜加工间								
16	★蔬菜清洗机	1720*1000* 1250mm	1、可用于叶 类、根茎类、 海鲜类及水 果的清洗; 2、循环用 水，自动补 水，自动过 滤残渣; 3、出料操作 油压起动， 稳定且精 准; 4、产量： 480KG/H; 5、功率： 1.2KW/380V ;	1	台	765 00	765 00	是

			6、开标时提供检验报告扫描件。					
17	★多功能切菜机	1250*530*1250mm	<p>1、用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝、条状；</p> <p>2、特性：双头型切菜机，可同时工作；通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁；</p> <p>3、整机采用全不锈钢制造，变频调速简单直接；</p> <p>3、叶菜剖切长度：1-60mm(可调)</p> <p>4、产量：300-1000kg/HR；</p> <p>5、电压：380V；</p> <p>6、功率：1.3kw；</p>	1	台	27800	27800	是

			7、开标时提供检验报告扫描件。					
18	★清洗去皮机	1800*680*1090mm	<p>1、材质：304不锈钢，激光切割，保证产品美观、耐用；</p> <p>2、毛刷数量：7根；</p> <p>3、产量：1000-1500KG/H；</p> <p>4、功率：1.2KW/380V；</p> <p>5、配两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。</p> <p>开标时提供检验报告扫描件。</p>	1	台	13600	13600	是
19	刀具消毒箱	400*150*620mm	<p>1、电压：220V SPN, 50Hz；</p> <p>2、电量：15W；</p> <p>3、规格：有锁，可放11把刀具；</p> <p>4、内置消毒杀菌紫外线（UV）灯，设有开门保险及120分钟时间掣。</p>	1	台	2200	2200	是

20	★双通工作台	1800*800*800mm	<p>1、采用 304 不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.2mm 不锈钢；</p> <p>2、面板下衬不低于 18mm 的 E1 级中密度纤维板并下覆不锈钢厚度为 0.8mm，层板、侧板及门板均为 1.2mm 不锈钢，38*25*1.2m 加强筋三道，吊拉门；</p> <p>3、采用 Φ 65*1.2mm 不锈钢可调重力脚；</p>	2	台	5370	10740	是
21	★开水器	100L	<p>1、容积 100 升；</p> <p>2、出水设定温度 99 度，自动保温；故障即时自动保护，LED 显示报警；</p> <p>3、步进式给水加热技术，速度 1:3，增容 1:3；程控恒温出水，100%纯开水；</p> <p>4、防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防</p>	1	台	5760	5760	是

			安全设计; 5、带不锈钢底座。 6、功率: 12KW/380V。 7、提供副省级以上依据QB/T4270-2011标准的开水器的检测报告扫描件。					
22	紫外线灯	1200S	1、长寿命设计,有效寿命达8000小时; 2、功率: 55W, 220V。	2	台	250	500	是
23	灭蝇灯	定型	1、悬挂静电式; 2、功率: 30W, 220V。	2	台			否
肉食加工间								
24	双星浸泡池	1800*750*800mm	1、采用304不锈钢拉丝板,台面1.2mm,星盆1.2mm不锈钢,水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡,便于卫生清理; 2、支架通脚采用Φ48*1.2mm不锈钢管;支架横通采用Φ25*1.0mm不锈钢管; 3、四个Φ48mm可调不锈钢子弹	1	台	2450	2450	是

			脚。 4、每一个星盆配铜镀铬双向水龙头，配不锈钢下水系统； 5、池深≥300mm；					
25	单星水池	1200*750*800mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡，便于卫生清理； 2、支架通脚采用Φ48*1.2mm 不锈钢管；支架横通采用Φ25*1.0mm 不锈钢管； 3、四个Φ48mm 可调不锈钢子弹脚。 4、每一个星盆配铜镀铬双向水龙头，配不锈钢下水系统； 5、池深≥300mm；	2	台	1230	2460	是
26	★双通工作台	1800*750*800mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.2mm 不锈	1	台	5370	5370	是

			<p>钢；</p> <p>2、面板下衬不低于 18mm 的 E1 级中密度纤维板并下覆不锈钢厚度为 0.8mm，层板、侧板及门板均为 1.2mm 不锈钢，38*25*1.2m 加强筋三道，吊拉门；</p> <p>3、采用Φ 65*1.2mm 不锈钢可调重力脚；</p>					
27	★四门双温冷柜	1220*760*1970mm	<p>1、用料：304 不锈钢，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Φ 8mm；</p> <p>2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型；</p> <p>2、板材：内板 ≥ 0.7mm 外板 ≥ 0.8mm 面板 ≥ 1.0mm 厚；</p> <p>3、制冷剂：R134A；</p> <p>5、温度设定范围：冷冻</p>	2	台	8280	16560	是

			0℃ ~ -12℃, 冷藏 +5℃ ~ -5℃, 容积 1.0m ³ ; 6、电压: 220V, 功率: 380W。					
28	★绞肉机		1、机身采用铝镁合金材质美观大方, 与食品接触部分采用 304 不锈钢材质, 卫生保障; 2、边缘设计圆滑, 方便刀头拆卸便于清洗彻底; 3、生产能力 ≥ 150kg/h ; 4、功率: 1KW/220V。	1	台	485 0	485 0	是
29	刀具消毒箱	400*150*620mm	1、电压: 220V SPN, 50Hz ; 2、电量: 15W; 3、规格: 有锁, 可放 11 把刀具; 4、内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯, 设有开门保险及 120 分钟时间掣。	1	台	280 0	280 0	是
30	紫外线灯	1200S	1、长寿命设计, 有效寿命达 8000 小时;	1	台	270	270	是

			2、功率： 55W，220V。					
31	灭蝇灯	定型	1、悬挂静电式； 2、功率： 30W，220V。	1	台	350	350	是
海鲜加工间								
32	★双通工作台	1800*750*800mm	1、采用304不锈钢拉丝板，工作台面采用1.2mm不锈钢； 2、面板下衬不低于18mm的E1级中密度纤维板并下覆不锈钢厚度为0.8mm，层板、侧板及门板均为1.2mm不锈钢，38*25*1.2mm加强筋三道，吊拉门； 3、采用Φ65*1.2mm不锈钢可调重力脚；	1	台	5370	5370	是
33	刀具消毒箱	400*150*620mm	1、电压：220V SPN，50Hz； 2、电量：15W； 3、规格：有锁，可放11把刀具； 4、内置消毒杀菌紫外线（UV）灯，设有开门保险及120分钟	1	台	2800	2800	是

			时间掣。					
水果清洗间								
34	双星水池	1200*750*800mm	<p>1、采用 304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡，便于卫生清理；</p> <p>2、支架通脚采用 Φ 48*1.2mm 不锈钢管；支架横通采用 Φ 25*1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、四个 Φ 48mm 可调不锈钢子弹脚。</p> <p>4、每一个星盆配铜镀铬双向水龙头，配不锈钢下水系统；</p> <p>5、池深 \geq 300mm；</p>	1	台	1870	1870	是
35	★四门双温冷柜	1220*760*1970mm	<p>1、用料: 304 不锈钢，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管 Φ</p>	2	台	8280	16560	是

			8mm; 2、保温材料采用高密度胺脂发泡, 注塑一次成型; 2、板材: 内板 $\geq 0.7\text{mm}$ 外板 $\geq 0.8\text{mm}$ 面板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚; 3、制冷剂: R134A; 5、温度设定范围: 冷冻 $0^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$, 冷藏 $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$, 容积 1.0m^3 ; 6、电压: 220V, 功率: 380W。					
36	紫外线灯	1200S	1、长寿命设计, 有效寿命达 8000 小时; 2、功率: 55W, 220V。	1	台	270	270	是
副食热加工								
37	★双通工作台	1800*800*800mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板, 工作台面采用 1.2mm 不锈钢; 2、面板下衬不低于 18mm 的 E1 级中密度纤维板并下覆不锈钢厚度为 0.8mm, 层	4	台	5370	21480	是

			板、侧板及门板均为 1.2mm 不锈钢， 38*25*1.2mm 加强筋三道，吊拉门； 3、采用Φ65*1.2mm 不锈钢可调重力脚；					
38	四层货架	1500*500*1550mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板； 2、层板采用 1.2mm 不锈钢，三折边工艺处理； 3、腿采用Φ43*1.2mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢 38*25mm 厚度 1.2mm 方管加强筋加固，间距≤500mm； 4、带四个可调节子弹脚。	2	台	2370	4740	是
39	炉台调料台柜	500*1200*800mm	采用 304 不锈钢拉丝板，台面板厚 1.2mm	3	台	1930	5790	是
主食初加工								
40	双星水池	1200*700*800mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈	1	台	1870	1870	是

			<p>钢封挡，便于卫生清理；</p> <p>2、支架通脚采用Φ48*1.2mm 不锈钢管；支架横通采用Φ25*1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、四个Φ48mm 可调不锈钢子弹脚。</p> <p>4、每一个星盆配铜镀铬双向水龙头，配不锈钢下水系统；</p> <p>5、池深≥300mm；</p>					
41	★搅拌机	容量 30L	<p>1、电压功率： 1.2KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸；</p> <p>2、机身为铝合金压铸成型，容量30L；</p> <p>3、配：不锈钢附件三种规格搅拌抓手。</p>	1	台	5880	5880	是
42	★双速双动和面机	30L	<p>1、电压功率： 1.2KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸；</p> <p>2、机身为铝合金压铸成</p>	1	台	7320	7320	是

			型，容量 30L，一次和 面 12KG； 3、采用齿轮 和面杆和辅 助杆。					
43	★和面机	50KG	1、铜绕阻电 机，防水等 级为：IPX5； 2、变速箱链 条传动，面 斗两侧为不 锈钢机架， 面斗采用 304 不锈钢， 自动回弹式 注油口，搅 拌器为 304 不锈钢； 3、采用脚踏 式翻斗，降 低劳动强 度； 4、带揭盖自 动停机功 能，安全系 数高； 5、带点动翻 转功能； 6、功率： 3KW/380V； 50KG/次。 开标时提供 检验报告扫 描件。	1	台	756 0	756 0	是
44	★全自动馒头 机		1、对辊式； 2、材质采用 304 1.0mm 厚不锈钢； 3、铜绕阻电 机； 4、功率： 3kw/380v； 5、产量：	1	台	856 0	856 0	是

			3800 个/小时。 开标时提供 检验报告扫描 附件。					
45	★双门醒发箱	24 层	1、微电脑控 温仪，全自 动发酵调 节，掌控箱 内蒸汽雾 化； 2、整体 1.0mm 厚不 锈钢制作， 双层钢化玻 璃门； 3、功率： 2.7KW/220V 。	1	台	489 0	489 0	是
46	★全自动包子 机	150 型	1、电源： 220V 2、功率： 2.0kw 3、产量： 100-3000 个 /小时 4、制品规 格： 30-150g/个 5、重量： 195kg 6、外形尺 寸： 1047*500*1 079 (mm) 7、微电脑记 忆系统控 制，刻模收 缩双切成 型，形状均 匀一致，大 小稳定，皮 馅比例即 调。	1	台	391 00	391 00	是

47	木案工作台	2000*1000*800mm	<p>1、用材：采用厚度为1.2mm的304不锈钢拉丝板；</p> <p>2、台面为60MM厚柳木直拼板；</p> <p>3、底板内部加强筋1.2mm不锈钢加固。</p> <p>4、脚通直径48*1.2mm不锈钢管，配可调节重力脚4个。</p>	2	台	3350	6700	是
48	饼盘车	12层	<p>1、12层柜式，放置蒸车标准盘；</p> <p>2、材质：304不锈钢；</p> <p>3、层面及四周均为1.2mm不锈钢磨砂，层面底加强筋，材料为38*25mm厚1.2mm不锈钢方管；</p> <p>4、底部带刹车尼龙轮；</p> <p>5、Φ25*1.2mm弯管扶手。</p>	3	台	2980	8940	是
49	刀具消毒箱	400*150*620mm	<p>1、电压：220V SPN, 50Hz；</p> <p>2、电量：15W；</p> <p>3、规格：有锁，可放11把刀具；</p>	1	台	2800	2800	是

			4、内置消毒杀菌紫外线(UV)灯,设有开门保险及120分钟时间掣。					
50	紫外线灯	1200S	1、长寿命设计,有效寿命达8000小时; 2、功率:55W, 220V。	3	台			否
主食热加工								
51	★商用蒸饭箱	24 盘	1、双门,材质采用304不锈钢磨砂板,蒸车内外采用0.8mm不锈钢板; 2、蒸车内含支撑的钢柱,下配万向轮,便于移动; 3、装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表,缺水报警和蒸气过压自动释放系统,安全汽压0.02MPa,电热管采用防爆不锈钢制作; 4、阻热式不锈钢门把手,箱体为	4	台	9790	39160	是

			<p>整体发泡，带米饭和馒头蒸饭盘各一套；</p> <p>5、功率：2*12kw/380V。</p> <p>开标时提供CQC产品认证证书扫描件。</p>					
52	★电热食品烘炉	三层	<p>1、三层六盘；</p> <p>2、功率：21kw/380V；</p> <p>3、材质：外壳采用201#优质不锈钢；分上、中、下三层全自动控温，全封闭式整体环保耐高温材料，数字显示温控器，显示定时报警装置；</p> <p>4、全玻璃炉门带大可视窗及照明灯；</p> <p>5、超温安全保护等；</p> <p>6、盘子用0.8mm不粘烤盘制作；</p> <p>7、底部带万向脚轮；</p> <p>8、炉面火、炉底火独立控制，各采用九条发热管，食物烘</p>	1	台	8870	8870	是

			烤均匀。 开标时提供 全国工业产 品生产许可 证及检验报 告扫描件。					
53	电饼铛	定型	1、锅用铝合金铸造，上下自动控温加热，带漏电保护； 2、柜体和外壳采用 1.0mm 不锈钢； 3、功率： 5Kw/380V。	2	台	213 0	426 0	是
54	★双通工作台	1800*800*800mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.2mm 不锈钢； 2、面板下衬不低于 18mm 的 E1 级中密度纤维板并下覆不锈钢厚度为 0.8mm，层板、侧板及门板均为 1.2mm 不锈钢， 38*25*1.2m 加强筋三道，吊拉门； 3、采用Φ65*1.2mm 不锈钢可调重力脚；	1	台	537 0	537 0	是
55	★煮面炉	50 型	1、采用 304 不锈钢拉丝板，工作台	1	台	420 0	420 0	是

			面采用 1. 2mm 不锈 钢; 2、导热油加 热方式; 3、自动控 温; 4、功 率: 12KW、 380V。					
56	紫外线灯	1200S	1、长寿命设计, 有效寿命达 8000 小时; 2、功率: 55W, 220V。	3	台			否
57	油网烟罩	定制按需 1000*1300* 550mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板, 排烟罩罩体采用: 1. 2mm 厚不 锈钢; 2、30*30mm 做骨架, 带 防爆灯。	40	台			否
二次更衣								
58	洗手池	500*500*80 0mm	1、配感应式 水龙头; 2、采用 304 不锈钢拉丝板, 台面 1. 2mm, 槽体 1. 2mm 不锈 钢, 配不锈 钢下水口; 3、柜式封三 面, 对开门; 5、可调子弹 脚采用Φ 50*1. 2mm 不 锈钢管。	1	台	188 0	188 0	是
59	干手器	自动感应	1、功率: 1. 8KW/220V , 防水等记	1	台	470	470	是

			IP*1, 风速: 20 米/秒; 2、材质 LABS 工程塑料; 3、温度: 50℃ ± 15℃。					
60	挂衣架	1500*600*1 600mm	采用优质不 锈钢 1.0mm 圆管;	2	台			否
备餐间								
61	双层备餐台	1800*800*8 00mm	1、采用 304 不锈钢拉丝 板; 2、工作台台 面采用 1.2mm 不锈 钢, 面板下 衬不低于 18mmE1 级中 密度纤维板 并下覆不锈 钢厚度为 0.8mm; 3、下层板采 用 1.2mm 不 锈钢; 支架 通脚采用Φ 48*1.2mm 不 锈钢管, 下 配可调子弹 脚。 4、面板及层 板下用 38*25*1.2m m 方管加固。	2	台	221 0	442 0	是
62	四层货架	1500*500*1 550mm	1、采用 304 不锈钢拉丝 板; 2、层板采用 1.2mm 不锈 钢, 三折边 工艺处理; 3、腿采用Φ	2	台	237 0	474 0	是

			43*1.2mm 不锈钢圆管； 层板下用不锈钢 38*25mm 厚度 1.2mm 方管加强筋加固，间距≤500mm； 4、带四个可调节子弹脚。					
售饭区								
63	送餐车	900*600*800mm	1、材质：304 不锈钢，层板为 1.2mm 不锈钢拉丝板； 2、层面底加强筋，材料为 38*25mm 厚 1.2mm 不锈钢方管； 3、底部带刹车尼龙轮； 4、Φ25*1.2mm 不锈钢弯管扶手。	3	台	1570	4710	是
洗碗间								
64	双星浸泡池	1000*1000*800mm	1、采用 304 不锈钢拉丝板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢，水池两侧及前脸用 1.0mm 不锈钢封挡，便于卫生清理； 2、支架通脚	2	台	2170	4340	是

			采用Φ48*1.2mm 不锈钢管；支架横通采用Φ25*1.0mm 不锈钢管； 3、四个Φ48mm 可调不锈钢子弹脚。 4、每一个星盆配铜镀铬双向水龙头，配不锈钢下水系统； 5、池深≥300mm；					
65	灭蝇灯	定型	1、悬挂静电式； 2、功率：30W，220V。	1	台			否
66	▲热水器	80L	1、款式：横式； 2、容积(L)：80； 3、额定电压(V/Hz)：220/50； 4、功率(W)：3KW； 5、额定压力(MPa)：0.8； 6、最高温度(℃)：75； 7、尺寸(长*宽*高)(mm)：885*475*555。	3	台	3500	10500	是
67	★带传式洗碗机	洗涤量3000-8000mm	1、洗涤能力：5000-8000	1	台	158700	158700	是

			<p>碟/小时; 2、电压: 380V, 三相 五线制, 总 功率: 63KW; 3、进/出口 尺寸: 工作 台低于 920 mm; 4、加热模 式: 电加热, 具有热回收 功能; 5、水箱加热 功率: 容积 90L+90L; 电 热管 24KW; 水泵电机 1.2KW+1.2k w; 6、漂洗参 数: 耗水量 350-400L/h ; 7、漂洗功率 36KW, 水泵 电机 0.11KW, 传 动电机 0,4kw 8、进水压 力: 0.15-0.4Mp a; 9、进水温 度: 10-60℃; 10、清洗温 度: 50-55℃; 11、漂洗温 度: 80-85℃; 12、网带宽</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>度：510 mm；</p> <p>13、最大清洗高度：420 mm；</p> <p>14、材料厚度：水箱厚度≥1.2 mm；机架厚度≥2.0 mm；外罩板≥1.0 mm</p> <p>尺寸：进端箱≤860 mm；清洗箱≤800 mm；漂洗箱≤500 mm；出端详≤1040；</p> <p>15、带排烟罩（含烟道）及排风机。制造商具有省级疾病预防控制中心出具的检测报告、国家饮食服务机械质量监督检验中心出具的检验报告及CQC产品认证证书。开标时提供扫描件。</p> <p>16、自动除渣。</p> <p>17、高压花洒龙头。</p>					
68	双层工作台	1800*800*800mm	<p>1、采用304不锈钢拉丝板；</p> <p>2、工作台台面采用1.2mm不锈</p>	1	台	2210	2210	是

			<p>钢，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板并下覆不锈钢厚度为0.8mm；</p> <p>3、下层板采用1.2mm不锈钢；支架通脚采用Φ48*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。</p> <p>4、面板及层板下用38*25*1.2mm方管加固。</p>					
69	排气罩	定制按需 1000*1500*550mm	<p>1、采用304不锈钢拉丝板，排烟罩罩体采用：1.2mm厚不锈钢；</p> <p>2、30*30mm做骨架。</p>	20	m ²	1950	39000	是
70	★双门热风循环消毒柜	1310*750*1970mm	<p>1、推车式；用料材质：304不锈钢；</p> <p>2、箱面板选用厚度为0.8mm不锈钢拉丝板；内胆厚度为0.6mm不锈钢拉丝板；</p> <p>3、后背板及其他辅助板选用厚度为0.6mm不锈钢磨砂板；</p> <p>4、骨架采用40*40mm*4</p>	2	台	13870	27740	是

			<p>优质不锈钢角钢；</p> <p>5、可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢。</p> <p>6、温度：≥125℃，功率：4.4kw/220V</p> <p>制造商具备消毒产品企业卫生许可证及省级疾病预防控制中心所出具的检验报告，开标时提供扫描件；</p>					
71	保洁柜	1200*500*1800mm	<p>1、采用 304 不锈钢拉丝板；</p> <p>2、柜外壳 1.2 mm，门外壳 1.2 mm，柜内层板 1.2 mm 不锈钢；</p> <p>3、背面附 40*10*1200 不锈钢加强筋，下配不锈钢可调腿；</p> <p>4、带四个拉门，推拉顺滑、无噪音。</p>	2	台	5350	10700	是
附加								

72	★豆浆米糊机	55L	1、容量： 55L； 2、自动过 滤； 3、304 不锈 钢桶； 4、显示食物 加工温度， 预约烧开水 功能，暂停/ 复位功能； 5、功率： 7.8KW/220V 。	1	台	135 00	135 00	是
73	★磨豆机	全自动	功率：200V 0.5KW 机械尺寸： 29 X 19 X 57 CM 机械重量： 10.5 KG 转数：1400 转 (R. P. M) 漏斗容量： 1.2 公斤 (kg) 粉碎力： 10-15 公斤 / 小时 (kg/hour) 粉碎刀片： 64 (mm)	1	台	180 00	180 00	是
74	吹地机		电压：220V 功率：900W 转速：高、 中、低 规格：51 × 44 × 85CM 构造：聚乙 烯铸模外壳 及把手	2	台	135 0	270 0	是
75	★除湿机	10L	电压 380V， 功率 4KW，水 箱容量：	2	台	538 0	107 60	是

			10L, 除湿量 20L/h, 适用 面积: 200 m ² , 净重 50KG, 运行 噪音 60/75dB, 阴 离子滤网过 滤保持空气 清新, 智能 湿度感应, 达到所设定 档位自动停 机。					
76	面条机	75#	功率 : 220V/1.5Kw , 产量 : 60-80 公斤/ 小时 安全连锁开 关, 铸铁机 身; 动力传 输平稳, 振 动小, 无噪 音。	1	台	325 0	325 0	是
77	★台式电磁炉	500*640*32 0mm	1、功 率: 8KW/380 V; 2、控制方 式: 电磁式; 3、机身尺 寸: 500*640*32 0mm; 4、性能: 火 时双核系 统, 灵敏控 制; 5、特点: 安 全防水墙, 台嵌两用, 过热自动断 电保护。	2	台	685 0	137 00	是

78	风幕机	1500	风量：1700m ³ /h, 风速：15/10 (m/s), 功率：527/291W, 电量：220V。	2	台	5500	11000	是
排烟系统							0	
79	★抽风柜	定制按需	1、材质为不锈钢 1.2mm 厚，电机采用铜芯电机； 2、风量 ≥ 18000m ³ /h； 风柜骨架采用 L40*40*1.2 — L50*50*4； 3、国标角铁风管，优质不锈钢 1.0mm； 4、功率 5.5KW 380V。	2	台	9200	18400	是
80	★油烟净化器	定制按需	1、静电式，采用无感直流加脉冲专用净化电源，控制系统可自动调节。 2、阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高。 3、净化单元电场采用串级式多单元组合方式，可捕集不同粒径的油烟	2	台	8700	17400	是

			粒子，净化效率可达99%。20000风量					
81	排烟管道	定制按需	材质：304不锈钢拉丝板 1.2mm厚；	20	m ²			否
82	弯头	定制按需	材质：304不锈钢拉丝板 1.2mm厚；	5	个			否
83	法兰	定制按需	4号角钢	20	组			否
84	软连接	定制按需	优质帆布	6	组			否
85	防雨帽	定制按需	材质：304不锈钢拉丝板 1.2mm厚；	2	个			否
86	风机支架	定制按需	4号角钢	2	套	2800	5600	是
87	控制箱	定制按需	带漏电保护	1	个	4500	4500	是
	排烟系统总体要求		排烟系统设备及辅助设备、装置安装调试后，整个系统开启运行应排烟顺畅，无阻无滞。					
小件								
88	白色菜墩	φ480	材质：国家标准 PE 原料，具有一定杀菌功能。塑料一次成型。≥480mm	5	个			否
89	黄色菜墩	φ480	材质：国家标准 PE 原料，具有一定杀菌功能。塑料一	5	个			否

			次成型。≥480mm					
90	绿色菜墩	φ480	材质：国家标准 PE 原料，具有一定杀菌功能。塑料一次成型。≥480mm	5	个			否
91	蓝色海鲜墩	φ480	材质：国家标准 PE 原料，具有一定杀菌功能。塑料一次成型。≥480mm	5	个			否
92	红色海鲜墩	φ480	材质：国家标准 PE 原料，具有一定杀菌功能。塑料一次成型。≥480mm	5	个			否
93	菜刀	1号刀	300*120*4mm 菜刀。材质：不锈钢	10	把			否
94	白菜净菜筐	620*420*310mm	PE 塑料一次注射成型。原生料。	20	个			否
95	黄色毛菜筐	620*420*310mm	PE 塑料一次注射成型。原生料。	20	个			否
96	绿色菜筐	620*420*310mm	PE 塑料一次注射成型。原生料。	20	个			否
97	红色肉筐	620*420*310	PE 塑料一次注射成型。原生料。	6	个			否
98	蓝色海鲜筐	620*420*310mm	PE 塑料一次注射成型。原生料。	20	个			否
99	磨刀石	φ480	棕刚石精制，粗细两面。	20	个			否

100	切肉刀	1号刀	材质：不锈钢	6	把			否
101	海鲜刀	1号刀	材质：不锈钢	6	把			否
102	馒头盘	600*400*50mm	≥1.2mm304不锈钢磨砂板拉伸成型。	96	个			否
103	擀面杖大	1000mm	优质木材，不易发霉，耐用。	5	个			否
104	擀面杖小	300mm	优质木材，不易发霉，耐用。	2	个			否
105	不锈钢大漏勺	350mm	≥1.2mm304不锈钢磨砂板拉伸成型。	8	个			否
106	不锈钢大盆	400mm	≥1.2mm304不锈钢磨砂板拉伸成型，	15	个			否
107	不锈钢小漏勺	280	直径≥300mm, 1.2mm304不锈钢磨砂板拉伸成型。	8	个			否
108	不锈钢炒菜铲	1200mm	把长≥1200mm, 长木柄，不锈钢铲。	20	个			否
109	份数盒	530*320*150mm	1.2mm304不锈钢磨砂板拉伸成型。	20	个			否
110	份数盒	320*260*150mm	1.2mm304不锈钢磨砂板拉伸成型。	20	个			否
111	不锈钢油桶	280	直径280mm, ≥1.2mm304不锈钢	10	个			否
112	大垃圾桶	180L	聚乙烯铸模而成，耐热，耐酸，耐腐蚀。	8	个			否

113	打餐勺	80mm	把长 ≥ 500mm, ≥ 1.2mm304 不锈钢磨砂板拉伸成型。	20	个			否
114	汤勺	10mm	把长 ≥ 500MM, ≥ 1.2mm304 不锈钢磨砂板拉伸成型。	20	个			否
115	菜夹	300mm	把长 ≥ 300mm, ≥ 1.2mm304 不锈钢	30	个			否
116	米铲	200mm	把长 ≥ 200mm, 不锈钢一次注射成型。原生料。	15	个			否
117	汤桶	φ 400mm	1.2mm 厚 304 不锈钢拉伸成型, 双耳, 带盖。	10	个			否
118	拖布	定型	定型, 材质: 木把, 纯棉合成吸水布。	20	个			否
119	条帚	1200mm	定型, 材质: pp 不锈钢把, 塑料合成防静电毛刷。	20	个			否
120	玻璃刮	1200mm	材质: 铝合金把, 长度 > 1200mm; 硅胶刮, 长度 > 350mm。	20	个			否
121	料箱	≥ 20L	PE 塑料一次注射成型。原生料。	20	个			否
122	不锈钢蒸米饭盘	600*400*50 mm	600*400*50 厚度 ≥ 1.2mm304 不锈钢磨砂板	90	个			否

			拉伸成型.					
123	菜刀	1号刀	300*120*4mm 材质: 不锈钢	6	个			否
124	炊帚	250mm	长度 ≥ 250mm 材质: 天然竹子, 环保, 卫生无污染。	20	个			否
125	刀架盒	四格带格	四格内分四格, 1.2mm304 不锈钢, 两暗面	10	个			否
126	地垫	定型	1000*1000mm 定型 PVC 防滑, 橡胶材质.	15	个			否
127	地刮	450mm	450MM 双层硅胶, 不锈钢杆。	15	个			否
128	地刷	260mm	260mm 塑料, 长柄, 硬毛刷。	15	个			否
129	电子称	150KG	150KG 数显, 感量: 克。	2	台			否
130	电子台秤	30KG	30Kg 数显, 感量: 克。	3	台			否
131	蓝色盒	420*320*210mm	PE 塑料一次注射成型。原生料。	30	个			否
132	黄色盒	420*320*210mm	PE 塑料一次注射成型。原生料。	30	个			否
133	红色盒	420*320*210mm	PE 塑料一次注射成型。原生料。	30	个			否
134	白色盒	420*320*210mm	PE 塑料一次注射成型。原生料。	30	个			否
135	料缸	φ 14	≥ 1.2mm304 不锈钢磨砂板拉伸成	60	个			否

			型。					
136	料箱	80L	PE 塑料一次注射成型。原生料。	20	个			否
137	长木把漏勺	φ 350mm	把长 ≥ 1.2m 厚度 ≥ 1.2mm 304 不锈钢磨砂板拉伸成型。	20	个			否
138	不粘烤盘	400*600mm	铝合金	30	个			否
139	学生用餐盒	250*195*40mm	五格快餐盒，密胺材质，红色	960	个			否
140	教师用餐盘	285*220*43mm	材质： 201/304 不锈钢 365 克	86	个			否

1. 本项目所列的设备及货物应符合现行国家标准、行业标准中技术、质量、安全等相关要求。
2. 所列规格尺寸均为基本尺寸，允许存在正偏离。
3. 表中所有焊接部位均为满焊。

注：以上所采购内容中，供应商的报价单价不得超过所标明的动产限价，否则报价无效。