

采购需求

1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需采购进口产品的，应在采购活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可采购进口产品，否则采购人不得采购进口产品，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与报价。

2. 采购产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

序号	名称	参数	单位	数量
1	● 监控设备	具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） 内置 GPU 芯片。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。（公安部检验报告证明） 需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。（公安部检验报告证明） 在 1920x1080 @ 25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。（公安部检验报告证明）	套	22

		<p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。（公安部检验报告证明）</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。（公安部检验报告证明）</p> <p>信噪比不小于 60dB。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明）</p> <p>设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包率不大于 0.1%。（公安部检验报告证明）</p> <p>在丢包率设置为 20% 的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明）</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。（公安部检验报告证明）</p> <p>需具有 1 个 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应网络接口。（公安部检验报告证明）</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30% 范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）</p> <p>需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明）</p> <p>可通过 DAV 文件或 ZIP 压缩包进行升级。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。（公安部检验报告证明）</p> <p>支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。（公安部检验报告证明）</p>		
2	防水卷材（SBS）加施工	最大峰压力（N/50mm）横向、纵向≥500；最大峰时延伸率/%≥30%；不透水性：0.3MPa，30min 不透水。	平方米	680
3	回收桶	材质高密度聚乙烯（HDPE），尺寸 900*560*470mm，容量 120L，统一标识。	个	760
4	上墙制度牌	亚克力 60*90cm	个	88
5	集中回收站标识牌	40*60cm 钛金牌	个	22
6	回收台账	A4 胶装，每本不低于 20 页。	本	680
7	回收三联单	30 份/本，17*9.2cm。	本	70
8	回收袋	不低于 40*80cm 带内膜防水、防漏。	条	9000