

名称	品牌	产地	规格要求	数量/单位	单价（元）/优惠率
体育馆顶部遮光布料	上品国际	绍兴	型号：定制 1. 材质：100%聚酯纤维 2. 涂料，物料 3. 功能性 3D 热压技术	1080 m ²	45.000000
触摸屏	快思聪	上海	型号：TSW-760 1.7"电容式触摸屏，支持多点触摸 2. 分辨率 1024*600 3. 内置摄像头、麦克风和扬声器 4. 支持 SIP 对讲和音频反馈 5. 支持网络浏览 6. 支持触屏键盘 7. 以太网连接，支持 POE/POE+网络供电 8. 内置节能屏幕保护程序，可以降低亮度显示时间，温度和其他文本内容	6 套	15000.000000
帘遮光布料	上品国际	绍兴	型号：定制 1. 100%全遮光窗帘 2. 材质：100%聚酯纤维 3. 高度达到 3.5 米左右 4. 重量：300g/m ² 5. 无甲醛含量、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 6. 耐洗色牢度、耐晒色牢度四级，水洗尺寸变化率±1%	1625 米	60.000000
窗帘轨道、轨道主要结构件	杜亚	宁波	型号：DS-157-05 1. 传动箱与轨道组装牢固无松动，传动带与滑车组装牢固无松动 2. 轨道安装码距离为 1 米 2 个，滑轮为 1 米 8 个，滑轮为高强度尼龙珠轮 3. 停电时带机手动操作滑车拉动力 0.8KGF 4. 轨道额定负载 50KGF 5. 轨道平滑，无异响、卡滞等不良现象 6. 轨道整体质保 5 年 7. 轨道遵循欧标工艺设计，C 类高精级，型材厚度 3.0mm，以保证轨道负载可靠，运行噪音低，且可根据建筑现场形状弯曲成 U/L/C 型，以更好的匹配建筑外形。轨道采用双面电泳工艺处理，内侧光滑平顺，最大限度降低运行噪音 8. 传动箱参数：（1）箱体采用进口高强度、高韧性、耐摔、耐老化工程塑料注塑成型（2）挂板和固定锁采用 304 不锈钢材料，防潮、防锈，美观永不生锈（3）传动齿轮采用高精密磨具注塑成型，采用双轴承悬挂设计，传动精度高，负载阻力小 9. 传动带参数：（1）采用高精度降噪设计，采用 T9 齿形，基材选用原生聚氨酯，表面高温融合降噪降耐磨进口布最大限度降低传动副噪音且传动精度高（2）内置 7 股热合钢丝，传动带承重 100KGF（3）宽度 9-12mm，寿命达到 15 年 10. 滑车参数：（1）采用自润滑，高强度工程塑料（2）采用 13 组滑轮设计，360 度范围内降低电动、手动运行阻力	641 米	100.000000

		(3) 镜面不锈钢吊臂 (4) 加长交叉设计, 重合区域大于 15 厘米, 保证不漏光		
● 电机	杜亚 宁波	<p>型号: DT12TV-1.2/14</p> <p>1. 外部机构: 采用一体化设计, 与电机有关的各种类型的控制模块和电源模块全部集成在电机壳体内</p> <p>2. 电机电源具有广泛的适应性, 在 100-240VAC 50-60HZ 电压下能正常运行</p> <p>3. 5 芯电源线满足智能场景控制要求且可反穿隐藏</p> <p>4. 电机集成各种不同类型智能控制方式: 弱电 (脉冲、常开、常闭、单键循环模式)、AC220V 强电、RS485 或 UART (Zigbee、WIFI) 等</p> <p>5. 电机离合器具备可靠的计数机构和离合结构, 实现轻触启动、停电手拉、优雅运行功能</p> <p>6. 采用静音电机, 运行噪音 $\leq 29\text{db}$</p> <p>7. 额定功率: $\leq 20\text{W}$</p> <p>8. 额定负载: $\geq 50\text{kgf}$</p> <p>9. 额定转速: $\geq 14\text{cm/s}$</p> <p>10. 防护等级: IP40</p> <p>11. 电机具备缓启缓停功能, 在电机启动和停止时, 运行速度增加和减小有 10cm 左右缓冲过程, 有效保护电机和配件</p> <p>12. 无需人工设定行程, 自动消除运行行程累计误差, 定位长期保证更精准</p> <p>13. 电机运行过程种, 遇到外来阻力会自动停止, 有效保护窗帘</p> <p>14. 轻轻拉动窗帘, 窗帘会自动运行起来, 直至完全打开或关闭后自动停止</p> <p>15. 电动窗帘具有自动断电功能, 停电时, 可以直接用手拉动窗帘</p> <p>16. 具有 10 年以上寿命, 提供 5 年质保</p> <p>17. 电机自动根据窗帘尺寸, 自动消除记忆窗帘、走动挤压、反弹问题</p> <p>18. 电机具有内置遥控功能, 无线发射频率无干扰</p>	168 只	800.000000
控制系统	快思聪 上海	<p>型号: CP3</p> <p>1. 2 个 RS-232 串口, 1 个 RS-232/422/485 COM 端口</p> <p>2. 8 个红外, 8 个继电器, 8 个 I/O 端口</p> <p>3. 支持以太网和总线通信</p> <p>4. 支持 IP/BACnet 协议</p> <p>5. 支持存储扩展</p> <p>6. 支持 24V 电源供电</p>	1 套	20000.000000