

2.1 项目概况及目标

目前，社会突发公共事件复杂多变，发生的时间、地点、类别等不可预测，一旦发生后进展迅速，影响范围广，因此建立应急物资储备是突发公共事件应急处理工作顺利进行的基础之一和重要保证。习近平《全面提高依法防控依法治理能力，健全国家公共卫生应急管理体系》指出健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容，尽快健全相关工作机制和应急预案。优化重要应急物资产能保障和区域布局，做到关键时刻调得出、用得上。

本项目目标对于经常使用的应急救灾物资实行实物储备以便事件发生时可立即调用。

2.2 项目内容

2.2.1 第一包：应急救灾物资（帐篷类）。

序号	产品名称	数量	单位	产品描述	备注
1	●12 m ² 救灾专用单帐篷	2000	顶	符合民政部 MZ/T 015.1-2010 行业标准 ★1、救灾专用 12m ² 单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。 2、篷外形尺寸：3.2×3.7×1.75×2.67M。 3、篷体采用 300D/pvc 涂层布，开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。篷体颜色为天蓝色，印有“XX 救灾”、“救灾”白色字样。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通、阳篷杆及钢丝拉绳组成。 4、框架材料规格：主杆 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ ，接头 $\phi 28 \times 1.0\text{mm}$ 。 5、规格尺寸允许误差符合国标要求。 6、配备相应数量的堆垛架。 7、送货时提供产品检验报告复印件。	
2	救灾专用厕所帐篷	10	顶	符合民政部 MZ/T 015.1-2010 行业标准 1、救灾专用厕所帐篷由篷体、框架、蹲便器座架、蹲便器、排泄物收集箱、残障人专用座便器、太阳能照明灯及配件组成。 2、帐篷长 3.9m，宽 2.4m，围墙高 1.76m，脊顶高 2.66m。 3、帐篷底部为长方形并有门斗一个，围墙四周顶部留	

			<p>有空隙便于通风。篷顶的围墙和山墙部位有循环花边，山墙两侧有 50mm 宽的篷檐和三角通风窗，篷顶内四周与框架横杆连接采用绳索穿铝篷圈固定结构。围墙一端面封边采用套口穿过立杆固定。另一端面用活动三节环通过门立柱与带袂束紧连接。围墙上口折边 50mm，内夹 $\Phi 6\text{mm}$ 的本白。</p> <p>涤纶绳与立柱上的挂钩连接，蹲便器座架后围墙下口有可掀起用于清理的围帘。</p> <p>4、蹲便器数量 4 个，男用小便器 3 个。</p> <p>5、框架材料规格：杆件 $\Phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$，三通四通 $\Phi 28\text{mm} \times 1.0\text{mm}$，便池隔帘杆 $\Phi 22\text{mm} \times 1.2\text{mm}$，蹲便器座架 $30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.5\text{mm}$、$20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$。</p> <p>6、配备相应数量的托盘。</p> <p>7、规格尺寸允许误差符合国标要求。</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

产品外包装要求：12 平米单帐篷、厕所帐篷外包装需印制产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称和监制单位名称。

采购人允许偏离范围或者幅度如下：

序号	技术指标	允许偏离范围或者幅度	备注
1			
2			