

第二包

序号	货物名称	参数	数量及单位
1	防火头盔 (含阻燃披肩)	<p>一、防火头盔技术要求：</p> <p>1、防火头盔（含头盔披肩）：头盔为桔红色；中间顶部设有可推拉通气孔；内置 PC 材质面罩，厚度$\geq 2\text{mm}$，透光率$\geq 90\%$；头盔盔体选用 ABS 材质，冲击吸收性能、耐穿透性符合国家 LY/T1389-1999 或 GB2811-2007 标准，外观烤漆处理。内衬：减震织带，与盔体连接牢固，衬箍大小可调节，配置森林防火行业标志帽徽；头盔披肩采用新型阻燃芳纶材料；颜色为桔红色，具有完全永久阻燃性能，</p> <p>2、头盔阻燃披肩必须通过国家级消防检验部门的检测并出具符合 GB/T33536- - 2017 标准的检验报告，该报告须通过扫描二维码验证真伪以及加盖厂家公章（签订合同前提供检验报告原件）。</p> <p>3、★检验报告须体现以下参数</p> <p>洗涤 50 次后：</p> <p>续燃时间：经向：$\leq 0\text{s}$，纬向：$\leq 0\text{s}$；</p> <p>阴燃时间：经向：$\leq 0\text{s}$，纬向：$\leq 0\text{s}$；</p> <p>损毁长度：经向：$\leq 25\text{mm}$，纬向：$\leq 25\text{mm}$；</p> <p>面料断裂强力：洗前：经向：$\geq 1600\text{N}$，纬向：$\geq 1400\text{N}$；</p> <p>料撕破强力：经向：$\geq 160\text{N}$，纬向：$\geq 120\text{N}$；</p> <p>单位面积质量/（g/m^2）：≤ 210；</p> <p>耐光色牢度：$\geq 4/3-4$ 级；</p> <p>耐洗（变色/沾色）：$\geq 4/3-4$ 级；</p> <p>耐水（变色/沾色）：$\geq 4/3-4$ 级；</p> <p>耐干摩擦：$\geq 3-4$ 级；</p> <p>耐湿摩擦：≥ 3 级；</p> <p>耐汗渍（变色/沾色）：$\geq 3-4/3-4$ 级。</p>	100 个
2	防火服	<p>二、防火服技术要求：</p> <p>1. 阻燃服包括上衣、裤子。阻燃服采用防静电、防水、防油的永久阻燃芳纶面料加工而成；</p> <p>2. 防火服通过国家级消防检验部门的检测并出具符合 GB/T33536- - 2017 标准的检验报告，该报告须通过扫描二维码验证真伪以及加盖厂家公章。（签订合同前提供检验报告原件及样品）</p> <p>3、★检验报告须体现以下参数</p> <p>森林防火服面料洗涤 50 次后的阻燃、隔热性能应符合以下要求：</p> <p>续燃时间/s ≤ 0.0；</p> <p>阻燃时间/s ≤ 0.0；</p> <p>损毁长度/mm 径向≤ 25，纬向≤ 25；</p> <p>熔融、滴落 不应有，炭化；</p> <p>断裂强力（洗涤 50 次后）/N；</p> <p>经向 ≥ 1600 纬向 ≥ 1400；</p> <p>撕破强力（洗涤 50 次后）/N；</p> <p>经向 ≥ 160 纬向 ≥ 120；</p>	200 套

		单位面积质量/ (g/m ²) ≤210; 水洗尺寸变化率/% -1.5 ~ +1.5; 甲醛含量/ (mg/kg) ≤75; PH 值 5.0-7.0; 透湿量 (g/m ² .24h) ≥9000; 热稳定性 (%) 径向≤1.0, 纬向≤0.5; 耐光色牢度: ≥4/3-4 级; 耐洗 (变色/沾色): ≥4/3-4 级; 耐水 (变色/沾色): ≥4/3-4 级; 耐干摩擦: ≥3-4 级; 耐湿摩擦: ≥3 级; 耐汗渍 (变色/沾色): ≥3-4/3-4 级。	
3	警服训练服	技术要求技术执行标准为《GA466-2009 警服训练服》 1. 面料涤纶 65%棉 35%, (13tex*2)*28tex, 密度 433*208 根/10cm。 2. 外层棉涤混纺制作, 经过防刮抗撕拉、耐磨、防褪色、防尘、抗静电等特种工艺加工处理, 可适应高强度训练及恶劣环境作战。 3. 膝, 肘, 臀部加有耐磨层, 适合各种作战环境, 肘、膝, 臀部加有耐磨层, 对干警的肘部和膝部具有超强的保护作用, 尤其是在攀爬时更能有效防止肘、膝受伤。	130 套
4	制式内腰带	材料: ABS 全新材料插扣, 纯尼龙织带; 特警 SWAT 战训腰带, 尼龙织带制造, 可根据个人需要长短, 只需拉动一个扣具即可快速完成长度调节, 使用方便快捷, 配合作战服装使用, 外型美观、坚固耐用。	80 条
5	防寒手套	款式: 连指手套, 护腕松紧带自由调节, 加绒内里、保暖防寒。	100 副
6	防火手套	1、手套手部采用纯皮制做, 柔软舒适, 腰部采用芳纶永久阻燃面料, 长度≥35cm; 可以和扑火服连成一体, 防止火星和灰尘进入, 形成整体保护, 增加安全性。 2、手套必须通过国家级消防检验部门的检测并出具符合 GB/T33536- - 2017 标准的检验报告, 该报告须通过扫描二维码验证真伪以及加盖厂家公章。(签订合同前提供检验报告原件核查。) 3、★检验报告须体现以下参数 洗涤 50 次后: 续燃时间: 经向: ≤0s, 纬向: ≤0s; 阴燃时间: 经向: ≤0s, 纬向: ≤0s; 损毁长度: 经向: ≤25mm, 纬向: ≤25mm; 单位面积质量/ (g/m ²): ≤210; 耐光色牢度: ≥4/3-4 级; 耐洗 (变色/沾色): ≥4/3-4 级; 耐水 (变色/沾色): ≥4/3-4 级; 耐干摩擦: ≥3-4 级; 耐湿摩擦: ≥3 级; 耐汗渍 (变色/沾色): ≥3-4/3-4 级。	100 副
7	护膝	1、尺码: 均码;	100 个

		<p>2、重量（±5%）：550g /整组；</p> <p>3、材质：高弹 EVA 高密度泡绵、轻量 TPU 及 Cordura 尼龙、内部 CoolMax；</p> <p>4、颜色：黑色、CP 迷彩，ACU 迷彩，沙色，军绿色；</p> <p>5、尺寸：护肘：17*14*7CM；护膝：19.5*16*8.5CM。</p>	
8	装备包 (阻燃背包)	<p>1、背包：双肩背负式，采用 6020D PVC 防水面料面料制作；可防水，背囊有束腰及束胸带，重点部位双线加固。规格约为 36X22X50cm，颜色：森林防火橘红色，二侧储物格，正面三挡储物格及挂带，可悬挂多种产品，背部设有海绵靠垫，增加舒适度。</p> <p>2、背包须通过国家级消防检验部门的检测并出具符合 GB/T33536- 2017 标准的检验报告，该报告须通过扫描二维码验证真伪以及加盖厂家公章。（签订合同前提供检验报告原件核查）</p> <p>3、★检验报告须体现参数</p> <p>面料洗涤 50 次后： 续燃时间/s ≤0.0； 阴燃时间/s ≤0.0； 损毁长度/mm 径向≤25，纬向≤25； 熔融、滴落 不应有，炭化； 断裂强力（洗涤 50 次后）/N； 经向 ≥1600 纬向 ≥1400； 撕破强力（洗涤 50 次后）/N； 经向 ≥160 纬向 ≥120； 单位面积质量/（g/m²） ≤210； 水洗尺寸变化率/% -1.5 ~ +1.5； 甲醛含量/（mg/kg） ≤75； PH 值 5.0-7.0； 透湿量（g/m² .24h） ≥9000； 热稳定性（%） 径向≤1.0，纬向≤0.5； 耐光色牢度：≥4/3-4 级； 耐洗（变色/沾色）：≥4/3-4 级； 耐水（变色/沾色）：≥4/3-4 级； 耐干摩擦：≥3-4 级； 耐湿摩擦：≥3 级； 耐汗渍（变色/沾色）：≥3-4/3-4 级。</p>	50 个
9	迷彩防寒服	<p>军工质地，三元混纺加厚斜纹布，涤纶/高强维纶/棉 60/20/20,19.7tex×2/19.7tex×2。</p> <p>帽子可拆卸带拉链。</p> <p>含毛领，可拆卸，内材质静电丝。</p>	150 件
10	多功能兵工铲	<p>1. 五节管，尾部攻击锥，可拆分，长度 115cm。重量≥1400g。</p> <p>产品包含（铲头、打火石、小刀、螺丝刀、铲包）。</p> <p>2. 铲头标准：尖头带刃口，含割草绳，外六角扳手，标准刻度尺带刀刃，另面带锯齿，加厚铲脊，</p> <p>3. 螺丝刀标准：十字，一子转换。</p>	25 套

		4.小刀：为多功能鱼叉刀，含切割线，鱼鳞锯、开瓶器、切刃，开口刃。 特点：主适合野外、铲、敲、砍、锯、打火、开瓶、扳手等多功能性。	
11	半腰迷彩鞋	1、款式：中帮前系带一体鞋舌款（鞋帮高度≤18cm）； 2、颜色及材质：鞋面采用迷彩涤纶长丝合成面料； 3、鞋底：防穿刺中底+天热橡胶大底及加高防水围条设计，采用橡胶防撞鞋头，保护脚趾撞伤； 4、系带：防锈鞋眼六对，前系带方式； 5、参数要求：鞋座区域全封闭，鞋底结构中内底不可移动，鞋的特定工效学特征全部合格，内地厚度≥8.0mm，成鞋穿刺力≥1100N，防滑防滑外底厚度≥5mm，防穿刺垫装在鞋底内，不可移动。	100 双
12	夏季训练服	单向导湿涤粘混纺针织螺纹面料： T80/R20,单位重量 160±10g/m ² ；颜色为黑色；甲醛含量不得超过 75mg/kg(国标 B 类)，耐洗色牢度≥4 级，耐汗色牢度≥4 级。	100 套
13	牙杯	军用 04 款，绿色光板，搪瓷质地，容量 401ml-500ml	130 个
14	保温杯	真空 304 不锈钢、容量 480ml-580ml。 毛重约 0.28kg。保温性能 38 度以上 6 到 12 小时。 特点：便携、防漏、运动、商务。	110 个
15	脸盆	圆形，军用级别配置，32cm，不透明，特点：经久耐用，抗摔。	100 个
16	登山包	出口级品质，材质：耐磨尼龙面料。 内衬：防水涂层+丝光棉内衬。 硬度：中偏软，图案：纯色，户外双肩，多功能，容量 55L-60L。 肩带加宽加厚，肩带中配有扣具。背部区域透气。 特点：户外，登山。徒步。	50 个
17	蛇药	成分：重楼、蜈蚣、地锦草等药味。 规格：每片重 0.4g、15*2 板。 主要功效：清热解毒，消肿止痛。 适应病症：用于蛇毒、毒虫叮咬。 执行标准：中国药典 2015 年版一部。	100 盒
18	登山鞋	外底材质：PU+RB 帮面材质：磨砂牛皮 鞋垫材质：欧索耐活动垫 鞋垫功能：吸震鞋垫 闭合方式：系带 底墙与帮面剥离强度：≥90 外底耐磨性能：≤10.0 耐折性能： 功能：减震、防滑、平衡、耐磨 特点：户外登山（6000 米以下）	150 双
19	羊毛衫	颜色：藏蓝色、款式：圆领套头 精梳纯毛针织绒线，210dtex×2（48N.m×2），羊毛含量 50%，腈纶 50%。	150 件

20	口罩	一次性无菌外科医用口罩 有三层无纺布材料制成。 中间层为熔喷无纺布材料	5000 个
----	----	---	--------