

工程量清单

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量
	—	致达路		
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.0m以内	m3	3521.9
2	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种：三类土 2. 运距：12t自卸汽车外运3Km	m3	3521.9
3	041001001001	拆除路面 1. 材质：水泥混凝土 2. 厚度：18cm	m2	615.8
4	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别：挖掘机挖装破碎混凝土路面	m3	110.80
5	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种：混凝土路面 2. 运距：3Km	m3	110.80
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石 1. 材质：混凝土	m	166.40
7	040103001001	回填方 1. 密实度要求：碾压 2. 填方材料品种：石渣	m3	1667.84
8	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位：路床	m2	3018.00
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：粒径≤15mm 3. 厚度：16cm 4. 面毡养护，洒水车洒水	m2	3018.00
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：粒径≤15mm 3. 厚度：18cm	m2	2831.40
11	040203003001	透层、粘层 1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1.2Kg/m2	m2	2831.40
12	040203006001	沥青混凝土 1. 沥青品种：石油沥青10# 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青AC-13C 3. 厚度：5CM	m2	2564.8

13	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石, 25*15*100 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:混凝土垫层	m	698.40
14	060104011001	培路肩 1. 土壤类别:一、二类土 2. 压实厚度:30cm	m ²	499.80
15	040201022001	排水沟、截水沟 1. 断面尺寸:30*20*150 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25水泥混凝土	m	9.00
16	040205006001	标线 1. 材料品种:热熔标线	m/m ²	163.35
17	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	7.70
18	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土强度等级:C25水泥混凝土	m ³	7.72
19	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:圆钢筋 Φ8	t	0.049
20	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:螺纹钢 Φ12	t	0.111
21	040205004001	标志板 1. 类型:单悬臂警告标志牌 2. 材质、规格尺寸:详见设计图纸 3. 板面反光膜等级:III类反光膜	块	2.00
22	040205004002	标志板 1. 类型:单柱式停让行标志 2. 材质、规格尺寸:立柱89*6,圆形标志800 3. 板面反光膜等级:III类反光膜	块	1.00
23	040205018001	警示柱 1. 类型:160PVC 2. 材料品种:详见设计图纸	根	12.00
		分部小计		
		措施项目		
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:挖掘机、压路机进出场 2. 机械设备规格型号:	台·次	2.00
		分部小计		
		合计		
		章嘉二路~致兴路		

25	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 机械挖土1.0m以内	m3	7307.90
26	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 12t自卸汽车外运3Km	m3	7307.90
27	040103001002	回填料 1. 密实度要求: 碾压 2. 填方材料品种: 石渣	m3	3239.21
28	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位: 路床	m2	6530.7
29	040202015003	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 粒径≤15mm 3. 厚度: 16cm 4. 棉毡养护, 洒水车洒水	m2	6530.7
30	040202015004	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 粒径≤15mm 3. 厚度: 18cm 4. 棉毡养护, 洒水车洒水	m2	6195.4
31	040203003002	透层、粘层 1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 1.2Kg/m2	m2	6195.4
32	040203006002	沥青混凝土 1. 沥青品种: 石油沥青10# 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青AC-13C 3. 厚度: 5CM	m2	5716.4
33	040204004002	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格: 花岗岩路缘石, 25*15*100 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 混凝土垫层	m	1271.00
34	060104011002	培路肩 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 压实厚度: 30cm	m2	892.80
35	040201022002	排水沟、截水沟 1. 断面尺寸: 30*20*150 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C25水泥混凝土	m	48.00
36	040205006002	标线 1. 材料品种: 热熔标线	m/m2	306.68

37	040101003002	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³	14.30
38	040303002002	混凝土基础 1. 混凝土强度等级: C25水泥混凝土	m ³	14.34
39	040901001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: 圆钢筋 Φ8	t	0.082
40	040901001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: 螺纹钢 Φ12	t	0.182
41	040205004003	标志板 1. 类型: 单悬臂警告标志牌 2. 材质、规格尺寸: 详见设计图纸 3. 板面反光膜等级: III类反光膜	块	4.00
42	040205018002	警示柱 1. 类型: 160PVC 2. 材料品种: 详见设计图纸	根	24.00
		分部小计		
		措施项目		
43	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 挖掘机、压路机进出场	台·次	2.00