

## 采购需求

### 1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。


政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

### 2. 采购产品技术规格、要求和数量

序号	名称	技术参数	数量	单位	备注
1	※教师办公桌椅	1. 教师办公桌参数 (1) 规格：1200mm*600mm*760mm，颜色：橡木色； (2) 桌面基材采用 25mm 防潮环保密度纤维板，前鸭嘴后半圆造型，反面使用 0.8mm 防火板粘贴。使用 1.5mmPVC 封边。山板等用材采用 E1 级环保板材，厚度 16mm； (3) 滑道选用三节消音滑道，承重压力：40kg 以上； (4) 拉手使用铝合金拉手，折叠钥匙防碰锁，预埋式膨胀连接件，八脚落地，可调式地脚。产品必须符合国家有关环保标准。	189	套	

		<p>2. 教师办公椅参数</p> <p>(1) 规格： 430mm×460mm×840mm；</p> <p>(2) 椅架为壁厚 1.5mm 以上国产优质钢管，静电喷涂黑色；</p> <p>(3) 椅面、靠背为软包阻燃麻布面，海绵容重不低于 40kg/m<sup>3</sup>，产品须符合国家有关环保标准。</p> <p>参考图片：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
2	※学生课桌椅	<p>1. 学生课桌参数</p> <p>(1) 桌的规格：钢木结构、可升降、表面喷塑。</p> <p>(2) 桌面</p> <p>规格：长 600mm*宽 420mm*厚 16mm，桌面颜色：米黄色。采用单一树种橡胶木加工的木刨花经高温高压一次模压成型（模压板成形压力≥500 吨），台边呈圆弧形且无贴边；板面采用高品质的三聚氰胺浸渍，产品密度为 0.72g/cm<sup>3</sup>，静曲强度至少达到 28Mpa，内胶合强度至少达到 0.75Mpa。</p> <p>(3) 桌面板甲醛释放量达到 E1 级。</p> <p>(4) 桌斗：宽 450*深 300*高 150mm，采用 0.6mm 优质冷压板一次成型桌斗，无缝隙，无焊点，颜色为浅灰色；</p> <p>(5) 桌腿采用 1.5mm 优质冷压板冲压凹型长方管，规格为 25*80mm 平管采用 25*50*1.5mm 方管，表面除锈喷塑，结构由二氧化碳保护焊接，且满焊，桌面可调节升降范围 700-790mm 三档或以上可调，配扣钢制包抓，配防滑胶脚，胶脚要求粘合不脱落。所有螺丝使用抗氧化防锈产品，保证不生锈。</p>	2497	套	

		<p>(6) 要求桌面留笔槽、桌腿有挂钩。</p> <p>2. 学生椅参数</p> <p>(1) 椅子材质：钢木结构。</p> <p>(2) 椅面：采用模压板，规格为：380*360*15mm, 颜色为米黄色, 椅腿采用 1.5mm 优质冷压板冲压凹型长方管, 规格为 25*80mm, 下腿座位方管 370*50*25mm, 壁厚 1.2mm。上下连接撑为管 275*25*25mm, 壁厚 1.5mm, 颜色均为喷塑浅灰色, 底座皮套为环保橡胶, 皮套要求粘合不脱落;</p> <p>(3) 背管为直径 25×15mm 的平椭圆管。壁厚 1.5mm, 椅子后背面 170*360mm, 采用优质模压板, 座面高度 400-460mm, 三档或以上可调。</p> <p>提供课桌椅副省级检验报告原件电子文档。</p> <p>参考图片:</p> 			
3	文件柜	<p>规格：1850*850* 400mm 全钢四门结构，板材为<math>\geq 0.6</math>mm 厚铁皮，结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，塑模硬度<math>\geq 0.4</math>，附着力<math>\geq 2</math>级，光泽度<math>\geq 65\%</math>，上下两层内部各 2 个隔板，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，上部、下部通体对开门，质量符合国家标准。</p> <p>参考图片:</p>	89	套	

					
--	--	---	--	--	--