

# 采购需求

## 1. 项目说明

1. 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

2. 本项目共分为3个包进行采购。供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关工程的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

（本项目共分为3个包，其中1包允许分包履行。）

## 2. 技术要求

### 1. 工程量清单及施工图纸

#### 1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 1.2 投标报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 1.3 其他说明

#### 1.4 施工图纸：（另附）

2. 工程量清单

第一包：国家技术标准创新基地装饰装修工程项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合 单价	合 价	其 中： 暂 估 价
		交流研讨功能区(304)装修工程					
		交流研讨功能区(304)					
1	011101005001	自流坪楼地面 1. 找平层砂浆配合比、厚度： 原地面上：8mm 自流平（专用自流平水泥中间加加网）	m <sup>2</sup>	67.21			
2	011103003001	塑料板楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类：专用地板胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：6mm 塑胶地板（500*500mm）	m <sup>2</sup>	67.21			
3	011105006001	金属踢脚线 1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2 厚 304 不锈钢，黑色镜面；	m	19.44			
4	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 腻子种类：1 遍石膏找平，3 遍专用配套腻子（开槽处水泥砂浆找平，石膏找补，贴牛皮纸或专用绷带）； 3. 刮腻子要求：满足规范及设计要求； 4. 涂料品种、喷刷遍数：3 遍乳胶漆；	m <sup>2</sup>	46.75			
5	01B001	成品装饰画	件	4.00			

6	011207001001	<p>墙面装饰板</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距： 25*38 镀锌方管龙骨@600；</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色： 1.0mm 咖啡色金属墙板(专用 连接件连接)</p>	m2	24.54			
7	010810001001	<p>窗帘</p> <p>1. 窗帘材质：成品百叶窗帘</p>	m2	39.88			
8	011302001001	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 镀锌Φ8吊筋间距小于1.2m；</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中 距：50系列轻钢龙骨；</p> <p>3. 面层材料品种、规格：微孔 铝板(600*1200mm)</p>	m2	30.24			
9	011302001002	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 镀锌Φ8吊筋间距小于1.2m；</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中 距：50系列轻钢龙骨；</p> <p>3. 基层：9.5厚双层纸面石膏 板</p> <p>4. 面层材料品种、规格：1mm 厚咖啡色铝板</p>	m2	8.02			
10	011302001003	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 镀锌Φ8吊筋间距小于1.2m；</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中 距：50系列轻钢龙骨；</p> <p>3. 面层：9.5厚双层纸面石膏 板</p>	m2	29.63			
11	011302001004	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： 镀锌Φ8吊筋间距小于1.2m；</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中 距：50系列轻钢龙骨；</p> <p>3. 基层：9.5厚双层纸面石膏 板</p> <p>4. 面层材料品种、规格：1.2</p>	m2	0.90			

		厚 304 不锈钢,黑色镜面					
		隔墙、门及其他					
12	011210006001	其他隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格:75 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面单层 12mm 石膏板,内填隔音岩棉	m2	554.90			
13	011210006002	隔音墙 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面单层 12mm 石膏板,内填隔音岩棉	m2	286.00			
14	010805006001	镜面不锈钢饰面门 1. 门洞口尺寸:1.5*2.4 2. 内容:含五金锁具等(包含且不限于图纸二次深化设计)	m2	7.20			
15	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:木饰面定制门(1.5m*3.4m) 2. 内容:含五金锁具等(包括且不限于图纸二次深化);	m2	5.10			
16	01B002	精装保洁 1. 满足验收要求;	m2	1765.00			
		交流研讨功能区(304)					
		强电					
17	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	5.00			
18	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	9.00			

19	030404034003	<p>照明开关</p> <p>1. 名称:三联单控</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	2.00			
20	030404035001	<p>插座</p> <p>1. 名称:防溅二极暗装插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	57.00			
21	030404035002	<p>插座</p> <p>1. 名称:水吧插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	2.00			
22	030404035003	<p>插座</p> <p>1. 名称:烘手器插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	2.00			
23	030404035004	<p>插座</p> <p>1. 名称:暗装高位插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	2.00			
24	030404035005	<p>插座</p> <p>1. 名称:USB 插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	10.00			
25	030404035006	<p>插座</p> <p>1. 名称:热水器插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 16A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	1.00			
26	030404035007	<p>插座</p> <p>1. 名称:地面插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 10A</p> <p>4. 安装方式:暗装</p>	个	1.00			
27	030404035008	<p>插座</p> <p>1. 名称:天花顶暗装插座</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:250V 10A</p>	个	1.00			

		4. 安装方式:暗装				
28	030412004001	装饰灯 1. 名称:明装 LED 平板灯 2. 型号:150*1200mm 3. 规格:整灯功率 48W,4000K; 外壳铝合金黑色烤漆 4. 安装形式:按设计	套	44.00		
29	030412004002	装饰灯 1. 名称:明装 LED 平板灯 2. 型号:100*1200mm 3. 规格:整灯功率 32W,4000K; 外壳铝合金黑色烤漆 4. 安装形式:按设计	套	14.00		
30	030412001001	普通灯具 1. 名称:应急圆形 LED 吸顶灯 2. 型号:DN600mm 3. 规格:整灯功率 32W,4000K; 感应灯具 4. 类型:应急	套	4.00		
31	030412004003	装饰灯 1. 名称:LED 筒灯 2. 型号:220V 9W 3. 规格:1000 Lm	套	41.00		
32	030412004004	装饰灯 1. 名称:LED 轨道灯 2. 型号:220V 9W 3. 规格:620 Lm	套	42.00		
33	030412004005	装饰灯 1. 名称:LED 明装筒灯 2. 型号:220V 9W 3. 规格:1000 Lm	套	36.00		
34	030412004006	装饰灯 1. 名称:LED 偏光洗墙灯 2. 型号:220V 12W 3. 规格:620 Lm	套	41.00		
35	030412004007	装饰灯 1. 名称:LED 灯带 2. 型号:220V 14W/M	m	246.00		
36	030412004008	装饰灯 1. 名称:LED 安全出口指示灯	套	3.00		
37	030412004009	装饰灯	套	7.00		

		1. 名称:LED 单面单向安全疏散指示灯					
38	030412004010	装饰灯 1. 名称:LED 单面双向安全疏散指示灯	套	3.00			
39	030411001001	配管 1. 名称:紧定式钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	553.18			
40	030411001002	配管 1. 名称:紧定式钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	22.81			
41	030411004001	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内	m	4873.25			
42	030411004002	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4.0mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内	m	156.32			
43	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL3-3 3. 规格:按设计 4. 安装方式:暗装距地 1.5m 5. 接线端子:4mm <sup>2</sup> 内	台	1.00			
44	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL3-4 3. 规格:按设计 4. 安装方式:暗装距地 1.5m 5. 接线端子:4mm <sup>2</sup> 内	台	1.00			

45	030414002001	送配电装置系统 1. 名称: 2. 型号: 3. 电压等级(kV): 4. 类型:	系统	1.00			
		智能化					
46	030502004001	电视、电话插座 1. 名称:数据、语音二合一地面插座 2. 安装方式:明装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	1.00			
47	030502004002	电视、电话插座 1. 名称:数据地面插座 2. 安装方式:明装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	1.00			
48	030502004003	电视、电话插座 1. 名称:数据、语音二合一插座 2. 安装方式:明装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	6.00			
49	030502004004	电视、电话插座 1. 名称:信息插座 2. 安装方式:明装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	48.00			
50	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:POE 高清红外线摄像机	台	23.00			
51	03B001	无线键鼠套装	套	3.00			
52	030411001003	配管 1. 名称:紧定式钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	137.49			
53	030408004001	电缆槽盒 1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100	m	97.59			
54	030502005001	双绞线缆 1. 名称:六类4对非屏蔽双绞线 2. 规格:CAT6 UTP 3. 敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	826.76			



55	030504002001	服务器显示设备 1. 名称:98 寸电视	台	1.00			
56	03B002	投影机 投影机+电动幕布	套	1.00			
	01	拆除工程 1					
57	011610002001	金属门窗拆除 1. 原有门	樘	3.00			
58	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称: 原 200 墙体 2. 砌体材质: 轻制砌块及其附着装饰	m3	2.00			
59	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:渣土 2. 运距:自行考虑	m3	2.60			
		装修工程 3 楼					
		301 共享服务中心					
60	011105006002	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2 厚 304 不锈钢,黑色镜面;	m	45.71			
61	011105006003	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2 厚 304 不锈钢,黑色镜面;	m	10.40			
62	011105006004	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2 厚 304 不锈钢,黑色镜面;	m	10.50			
63	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 腻子种类: 3 遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带)	m2	168.92			

		<p>3. 刮腻子要求：满足规范及设计要求</p> <p>4. 涂料品种、喷刷遍数：3遍乳胶漆</p>					
64	011407002001	<p>天棚喷刷涂料</p> <p>1. 喷刷涂料部位：天棚面</p> <p>2. 腻子种类：3遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带)</p> <p>3. 刮腻子要求：满足规范及设计要求</p> <p>4. 涂料品种、喷刷遍数：3遍乳胶漆</p>	m2	137.44			
65	011407002002	<p>天棚喷刷涂料</p> <p>1. 喷刷涂料部位：吊顶以上空间及管道设备</p> <p>2. 刮腻子要求：满足规范及设计要求</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色防霉变乳胶漆</p>	m2	108.05			
66	011302001005	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌Φ8吊筋间距小于1.2m</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨</p> <p>3. 面层：9.5厚双层纸面石膏板</p>	m2	56.73			
67	01B003	<p>开挖灯孔</p> <p>1. 4寸筒灯</p>	个	8.00			
68	011501004001	<p>储物柜</p> <p>1. 台柜规格：长：900mm、宽：798mm、高：2660mm</p> <p>2. 材料种类、规格：底20*20*3mm镀锌钢管骨架、阻燃板基层、木饰面成品隔板门板</p> <p>3. 五金种类、规格：不锈钢铰链</p>	个	1.00			
69	011501009001	<p>水吧底柜</p> <p>1. 台柜规格：长：2300mm、宽：795mm、高：700mm</p>	m	2.30			

		<p>2. 材料种类、规格:底 20*20*3mm 镀锌钢管骨架、阻燃板基层、木饰面成品隔板门板</p> <p>3. 五金种类、规格:不锈钢铰链、成品凹槽把手</p>				
70	011501010001	<p>水吧吊柜</p> <p>1. 台柜规格:长: 2300mm、宽: 400m、高: 1120mm</p> <p>2. 材料种类、规格:底 20*20*3mm 镀锌钢管骨架、阻燃板基层、木饰面成品隔板门板</p> <p>3. 五金种类、规格:不锈钢铰链、成品凹槽把手</p>	m	2.30		
71	011207001002	<p>墙面装饰板</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*20*3 镀锌方管</p> <p>2. 隔离层材料种类、规格:</p> <p>3. 基层材料种类、规格:18mm 防火阻燃板;</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:白色高性能护墙板 8mm</p>	m2	25.15		
72	010805006002	<p>玻璃门</p> <p>1. 门洞口尺寸:12mm 厚钢化玻璃门 M1524</p> <p>2. 门套安装:50mm 宽黑色不锈钢成品门套</p> <p>3. 内容:含不锈钢拉手五金锁具等(包含且不限于图纸二次深化设计)</p>	m2	3.60		
73	011207001003	<p>墙面装饰板</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*20*3 镀锌方管</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm 咖啡色金属墙板(专用连接件连接)</p> <p>3. 保护层:采用预辊涂氟碳喷涂处理,漆膜厚度不小于 20um</p>	m2	23.27		
74	010810001002	<p>窗帘</p> <p>1. 窗帘材质:成品百叶窗帘</p>	m2	63.30		

75	011501014001	<p>吧台</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*40*3 镀锌方管@600mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格: 18mm 阻燃板</p> <p>3. 面层材料种类、规格: 白色高性能护墙板 8mm</p> <p>4. 台面种类: 人造石 18mm</p> <p>5. 油漆品种、刷漆遍数: 白色半哑光饰面</p>	m	10.40			
76	011501014002	<p>吧台顶造型墙</p> <p>1. 龙骨材料规格、中距: 40*40*3 镀锌方管@600mm, 100*120*10 埋件 M10*100 膨胀螺栓固定</p> <p>2. 基层材料种类、规格: 18mm 阻燃板</p> <p>3. 面层材料种类、规格: 单层石膏板 12mm、双层石膏板 9.5mm</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm 咖啡色金属墙板(专用连接件连接)</p> <p>5. 保护层: 采用预辊涂氟碳喷涂处理, 漆膜厚度不小于 20um</p>	m	12.14			
77	010809004001	<p>石材窗台板</p> <p>1. 粘结层厚度、砂浆配合比:</p> <p>2. 窗台板材质、规格、颜色:</p>	m <sup>2</sup>	2.30			
		302 物资编目物流应用中心					
78	011407001003	<p>墙面喷刷涂料</p> <p>1. 喷刷涂料部位: 内墙面</p> <p>2. 腻子种类: 3 遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平, 石膏找补, 贴牛皮纸或专用绷带)</p> <p>3. 刮腻子要求: 满足规范及设计要求</p> <p>4. 涂料品种、喷刷遍数: 3 遍乳胶漆</p>	m <sup>2</sup>	154.38			
79	011407002003	<p>天棚喷刷涂料</p> <p>1. 喷刷涂料部位: 吊顶以上空间及管道设备</p> <p>2. 刮腻子要求: 满足规范及设计要求</p>	m <sup>2</sup>	89.17			

		3. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色防霉变乳胶漆				
80	011105006005	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢,黑色镜面	m	40.69		
81	010810001003	窗帘 1. 窗帘材质:成品百叶窗帘	m2	45.70		
82	010805006003	玻璃门 1. 门洞口尺寸:12mm厚钢化玻璃门 M1524 2. 门套安装:50mm宽黑色不锈钢成品门套 3. 内容:含不锈钢拉手五金锁具等(包含且不限于图纸二次深化设计)	m2	3.60		
83	010809004002	石材窗台板 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石 18mm	m2	3.51		
		305 大数据分析中心				
84	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:3遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带) 3. 刮腻子要求:满足规范及设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍乳胶漆	m2	102.91		
85	011407002004	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:吊顶以上空间及管道设备 2. 刮腻子要求:满足规范及设计要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:深灰	m2	35.07		

		色防霉变乳胶漆					
86	011105006006	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢,黑色镜面;	m	25.80			
87	010810001004	窗帘 1. 窗帘材质:成品百叶窗帘	m2	19.50			
88	010805006004	玻璃门 1. 门洞口尺寸:12mm厚钢化玻璃门 M1524 2. 门套安装:50mm宽黑色不锈钢成品门套 3. 内容:含不锈钢拉手五金锁具等(包含且不限于图纸二次深化设计)	m2	3.60			
89	010809004003	石材窗台板 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石 18mm	m2	1.49			
		303 管理办公室					
90	011407001005	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:3遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带) 3. 刮腻子要求:满足规范及设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍乳胶漆	m2	58.83			
91	011105006007	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢,黑色镜	m	21.90			

		面;					
92	010810001005	窗帘 1. 窗帘材质:成品百叶窗帘	m2	15.01			
93	010805006005	玻璃门 1. 门洞口尺寸:12mm厚钢化玻璃门 M1524 2. 门套安装:50mm宽黑色不锈钢成品门套 3. 内容:含不锈钢拉手五金锁具等(包含且不限于图纸二次深化设计)	m2	3.60			
94	010809004004	石材窗台板 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石 18mm	m2	1.19			
		308 保密资料室					
95	011407001006	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:3遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带) 3. 刮腻子要求:满足规范及设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍乳胶漆	m2	56.56			
96	011105006008	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢,黑色镜面;	m	17.45			
97	010805006006	玻璃门 1. 门洞口尺寸:12mm厚钢化玻璃门 M0924 2. 门套安装:50mm宽黑色不锈钢成品门套 3. 内容:含不锈钢拉手五金锁具等(包含且不限于图纸二次	m2	2.16			

		深化设计)					
		309 保密资料查询室					
98	011407001007	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 腻子种类: 3 遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带) 3. 刮腻子要求: 满足规范及设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数: 3 遍乳胶漆	m2	54.40			
99	011105006009	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 40mm 2. 基层材料种类、规格: 综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2 厚 304 不锈钢, 黑色镜面	m	16.55			
100	010805006007	玻璃门 1. 门洞口尺寸: 12mm 厚钢化玻璃门 M0924 2. 门套安装: 50mm 宽黑色不锈钢成品门套 3. 内容: 含不锈钢拉手五金锁具等(包含且不限于图纸二次深化设计)	m2	2.16			
		310 中央机房					
101	011407001008	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 腻子种类: 3 遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带) 3. 刮腻子要求: 满足规范及设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数: 3 遍乳胶漆	m2	46.80			



102	011105006010	<p>金属踢脚线</p> <p>1. 踢脚线高度:40mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:综合考虑</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢,黑色镜面;</p>	m	14.40			
103	011302001006	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式龙骨300*300一级</p> <p>3. 基层材料种类、种类:九夹板</p> <p>4. 面层材料品种:微孔铝合金板、金属边角线</p> <p>5. 防护材料种类:木方木板面做防腐防火处理,顶棚刷漆两遍</p>	m2	30.00			
		311、312 公共区域					
104	011105006011	<p>金属踢脚线</p> <p>1. 踢脚线高度:40mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:综合考虑</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢,黑色镜面;</p>	m	192.43			
105	011407001009	<p>墙面喷刷涂料</p> <p>1. 喷刷涂料部位:内墙面</p> <p>2. 腻子种类:3遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带)</p> <p>3. 刮腻子要求:满足规范及设计要求</p> <p>4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍乳胶漆</p>	m2	436.69			
106	011407002005	<p>天棚喷刷涂料</p> <p>1. 喷刷涂料部位:天棚面</p> <p>2. 腻子种类:3遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带)</p> <p>3. 刮腻子要求:满足规范及设</p>	m2	399.67			

		计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数：3 遍 白色乳胶漆					
107	011407002006	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：天棚面 2. 腻子种类：3 遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带) 3. 刮腻子要求：满足规范及设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数：3 遍 黑色乳胶漆	m2	4.80			
108	011304001001	灯带 1. 灯带型式、尺寸：宽=140mm、高=90mm 2. 材料品种、规格：18mm 厚阻燃板、石膏板 2*9.5mm 3. 安装固定方式：自攻钉、乳白胶	m	209.70			
109	011302001007	吊顶天棚(公共走廊) 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌 $\Phi$ 8 吊筋间距小于 1m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 系列轻钢龙骨 3. 面层：9.5 厚双层纸面石膏板 4. 面层：12 厚纸面石膏板(造型)	m2	351.26			
110	01B004	开挖灯孔 1. 4 寸筒灯	个	46.00			
111	011302001008	吊顶天棚(造型) 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌 $\Phi$ 8 吊筋间距小于 1m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50 系列轻钢龙骨 3. 基层：18mm 厚阻燃板 4. 面层：12 厚穿孔石膏板、9.5 厚双层纸面石膏板	m2	6.28			
112	011302001009	吊顶天棚(电梯前室)	m2	52.30			

		<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌Φ8吊筋间距小于1m</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨</p> <p>3. 基层：18mm厚阻燃板</p> <p>4. 面层：12厚穿孔石膏板、9.5厚双层纸面石膏板</p>					
113	011304001002	<p>灯带(槽)</p> <p>1. 灯带型式、尺寸：宽100mm</p> <p>2. 格栅片材料品种、规格：定制线型灯片</p> <p>3. 安装固定方式：嵌固</p>	m2	2.70			
114	011304001003	<p>灯带(槽)</p> <p>1. 灯带型式、尺寸：宽300mm</p> <p>2. 格栅片材料品种、规格：黑色铝合金</p> <p>3. 安装固定方式：嵌固</p>	m2	3.08			
115	011502001001	<p>金属装饰线</p> <p>1. 基层类型：石膏板天棚</p> <p>2. 线条材料品种、规格、颜色：不锈钢10*10mm</p>	m	228.00			
116	011207001004	<p>墙面装饰板</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：38*25*2mm镀锌方管</p> <p>2. 基层材料种类：9mm板(木材均刷3遍防火涂料)</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：1.0mm咖啡色金属墙板(专用连接件连接)</p> <p>4. 保护层：采用预辊涂氟碳喷涂处理，漆膜厚度不小于20um</p>	m2	47.02			
117	011207001005	<p>墙面装饰板</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.0mm咖啡色金属墙板(原消防门贴皮)</p>	m2	7.20			
118	011207001006	<p>墙面装饰板</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：38*25*2mm镀锌方管</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.0mm咖啡色金属铝板(波浪铝板)</p> <p>3. 保护层：采用预辊涂氟碳喷</p>	m2	12.54			

		涂处理,漆膜厚度不小于20um				
119	011208001001	墙柱(梁)面装饰 1. 材料名称:背景墙石材干挂 2. 厚度:25mm 3. 石材六面刷专用防护剂,表面抛光结晶处理	m2	19.84		
120	011208001002	墙柱(梁)面装饰 1. 材料名称:电梯前室石材干挂 2. 厚度:25mm 3. 石材六面刷专用防护剂,表面抛光结晶处理 4. 活动石材门扇制作	m2	86.02		
121	011204004001	干挂石材钢骨架 1. 骨架种类、规格:镀锌槽钢、角钢	t	2.042		
122	011207001007	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30mm*20mm木龙骨(3遍防火涂料) 2. 隔离层材料种类、规格 3. 基层材料种类、规格:18mm防火阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm咖啡色金属墙板	m2	20.88		
123	011501014003	吧台 1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管@600mm 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料种类、规格:白色高性能护墙板8mm 4. 台面种类:人造石18mm 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色半哑光饰面	m	5.10		

124	010801001002	<p>木质门</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸:M0832 单开木门、洞口尺寸 800*2100mm</p> <p>2. 门套安装:50mm 宽复合板成 品门套、单侧 WD 03 复合板</p> <p>3. 内容:含五金锁具等(包括 且不限于图纸二次深化)</p>	m2	7.68			
125	010809004005	<p>石材窗台板</p> <p>1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 专用胶粘剂</p> <p>2. 窗台板材质、规格、颜色: 人造石 18mm</p>	m2	2.23			
		隔墙、门及其他					
126	011210006003	<p>其他隔断</p> <p>1. 骨架、边框材料种类、规 格:75 轻钢龙骨</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面单层 12mm 石膏板, 内填 隔音岩棉</p>	m2	349.24			
127	01B005	<p>精装保洁</p> <p>1. 满足验收要求;</p>	m2	1600.00			
		装修工程 15 楼					
		1509 学术交流厅					
128	011105006012	<p>金属踢脚线</p> <p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格:综合 考虑</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜 色:1.2 厚 304 不锈钢, 黑色镜 面;</p>	m	23.20			
129	011104001001	<p>地毯楼地面</p> <p>1. 块毯; PVC 拼接地毯</p> <p>2. 规格 500*500mm*6mm</p> <p>3. 专用地板胶黏贴</p>	m2	147.20			
130	011104002001	<p>竹、木(复合)地板 FL01</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、铺设 间距:50*30 镀锌方管; 2.5 厚 间距 300 双层双向 300 高</p> <p>2. 基层材料种类、规格:双层 18 阻燃板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜 色:910*126mm 实木复合地板, 厚 15mm</p>	m2	16.00			

131	011407001010	<p>墙面喷刷涂料</p> <p>1. 喷刷涂料部位：内墙面</p> <p>2. 腻子种类：3遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带)</p> <p>3. 刮腻子要求：满足规范及设计要求</p> <p>4. 涂料品种、喷刷遍数：3遍乳胶漆</p>	m2	69.60			
132	011407002007	<p>天棚喷刷涂料</p> <p>1. 喷刷涂料部位：天棚面</p> <p>2. 腻子种类：3遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带)</p> <p>3. 刮腻子要求：满足规范及设计要求</p> <p>4. 涂料品种、喷刷遍数：3遍乳胶漆</p>	m2	82.80			
133	011302001010	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌<math>\phi</math>8吊筋间距小于1.2m</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨</p> <p>3. 面层：9.5厚双层纸面石膏板</p> <p>4. 局部阻燃板基层</p>	m2	79.20			
134	011302001011	<p>吊顶天棚</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌<math>\phi</math>8吊筋间距小于1.2m</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格：微孔铝板(600*1200mm)</p>	m2	68.00			
135	01B006	<p>开挖灯孔</p> <p>1. 4寸筒灯</p>	个	40.00			
136	011304001004	<p>灯带(槽)</p> <p>1. 灯带型式、尺寸：宽120mm</p> <p>2. 格栅片材料品种、规格：定制线型灯片</p> <p>3. 安装固定方式：嵌固</p>	m2	4.00			

137	011502001002	金属装饰线 1. 基层类型: 石膏板天棚 2. 线条材料品种、规格、颜色: L 形成品金属护角	m	36.00			
138	011502001003	金属装饰线 1. 基层类型: 石膏板天棚 2. 线条材料品种、规格、颜色: 不锈钢 10*10mm	m	39.00			
139	011207001008	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中 距: 20*20*3 镀锌方管 2. 隔离层材料种类、规格 3. 基层材料种类、规格: 18mm 防火阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 吸音板	m <sup>2</sup>	70.29			
140	011207001009	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距: C100 系列轻钢龙骨, 间距 400mm 2. 隔离层材料种类、规格: 内 满填阻燃填充物 3. 基层材料种类、规格: 18 厚 阻燃板基层 4. 衬板: 阻燃板衬板 5. 面层材料品种、规格、颜色: 实木造型边框软包饰面(皮革 /布艺)	m <sup>2</sup>	10.08			
141	010810002001	窗帘盒 1. 窗帘盒材质、规格: 双层石 膏板	m	16.20			
142	010810005001	窗帘轨 1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金 超静音滑轨 2. 轨的数量: (双轨)	m	16.20			
143	010810001006	窗帘 1. 窗帘材质: 双层窗帘 2. 窗帘高度: 2800mm	m	16.20			
144	010801001003	木质门 1. 门代号及洞口尺寸: 吸音板 暗门 M1130、洞口尺 寸: 1000*2450mm 2. 内容: 含门套、护墙板、五	m <sup>2</sup>	7.35			

		金锁具金属拉手等(包括且不限于图纸二次深化、开启方向符合要求);					
145	010801001004	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:吸音板暗门 800*2100mm 2. 内容:含五金锁具等(包括且不限于图纸二次深化、开启方向符合要求);	m2	3.36			
146	010809004006	石材窗台板 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用胶粘剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石 18mm	m2	7.29			
		隔墙、门及其他					
147	011210006004	其他隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格:75 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面单层 12mm 石膏板,内填隔音岩棉	m2	49.64			
148	011407001011	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:3 遍专用配套腻子(开槽处水泥砂浆找平,石膏找补,贴牛皮纸或专用绷带) 3. 刮腻子要求:满足规范及设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:3 遍乳胶漆	m2	42.00			
149	010801001005	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:木饰面定制门 M1020 2. 内容:含五金锁具等(包括且不限于图纸二次深化) 3. 发泡打胶墙面恢复原样	m2	4.00			
150	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸:新建窗 C1218 2. 发泡打胶墙面恢复原样	m2	4.32			
151	01B007	精装保洁 1. 满足验收要求;	m2	165.00			



		办公室					
		强电					
152	030404034004	照明开关 1. 名称:单联单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	3.00			
153	030404034005	照明开关 1. 名称:双联单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	2.00			
154	030404034006	照明开关 1. 名称:三联单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	5.00			
155	030404035009	插座 1. 名称:墙面暗装插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	19.00			
156	030404035010	插座 1. 名称:烘手器插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	1.00			
157	030404035011	插座 1. 名称:电视插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	4.00			
158	030404035012	插座 1. 名称:热水器插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装	个	1.00			
159	030404035013	插座 1. 名称:地面插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	1.00			

160	030404035014	插座 1. 名称:天花顶暗装插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	2.00			
161	030412004011	装饰灯 1. 名称:明装LED平板灯 2. 型号:150*1200mm 3. 规格:整灯功率48W,4000K; 外壳铝合金黑色烤漆 4. 安装形式:按设计	套	44.00			
162	030412004012	装饰灯 1. 名称:明装LED平板灯 2. 型号:100*1200mm 3. 规格:整灯功率32W,4000K; 外壳铝合金黑色烤漆 4. 安装形式:按设计	套	11.00			
163	030412004013	装饰灯 1. 名称:线型灯片无缝拼接 2. 型号:150*3600mm 3. 规格:整灯功率32W,4000K; 外壳铝合金白色烤漆 4. 安装形式:按设计	套	39.00			
164	030412001002	普通灯具 1. 名称:应急圆形LED吸顶灯 2. 型号:DN600mm 3. 规格:整灯功率32W,4000K; 感应灯具 4. 类型:应急	套	4.00			
165	030412004014	装饰灯 1. 名称:LED筒灯 2. 型号:220V 9W 3. 规格:1000 Lm	套	36.00			
166	030412004015	装饰灯 1. 名称:LED轨道灯 2. 型号:220V 9W 3. 规格:620 Lm	套	83.00			
167	030412004016	装饰灯 1. 名称:LED明装筒灯 2. 型号:220V 9W 3. 规格:1000 Lm	套	45.00			
168	030412004017	装饰灯 1. 名称:应急LED明装筒灯 2. 型号:220V 9W	套	12.00			

		3. 规格:1000 Lm					
169	030412004018	装饰灯 1. 名称:LED 偏光洗墙灯 2. 型号:220V 12W 3. 规格:620 Lm	套	6.00			
170	030412004019	装饰灯 1. 名称:LED 安全出口指示灯	套	4.00			
171	030412004020	装饰灯 1. 名称:LED 单面单向安全疏散指示灯	套	8.00			
172	030411001004	配管 1. 名称:紧定式钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	844.03			
173	030411001005	配管 1. 名称:紧定式钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	37.22			
174	030411001006	配管 1. 名称:紧定式钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明配	m	44.25			
175	030411004003	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管、桥架综合考虑 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:2.5mm 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内	m	4847.08			
176	030411004004	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4.0mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内	m	163.86			

177	030408001001	空调电线电缆 1. 名称: 电缆 2. 铺设方式、部位: 穿桥架铺设 3. 材质: 铜 4. 规格: 3*50+2*16mm <sup>2</sup>	m	40.00			
178	030408001002	空调电线电缆 1. 名称: 电缆 2. 铺设方式、部位: 穿桥架铺设 3. 材质: 铜 4. 规格: 3*4mm <sup>2</sup>	m	240.00			
179	030408001003	空调电线电缆 1. 名称: 电缆 2. 铺设方式、部位: 穿桥架铺设 3. 材质: 铜 4. 规格: 5*16mm <sup>2</sup>	m	20.00			
180	030408001004	空调电缆槽盒 1. 名称: 桥架 2. 材质: 镀锌 3. 规格: 200*100	m	60.00			
181	030404017003	配电箱 1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL3-LED 3. 规格: 按设计 4. 安装方式: 暗装距地 1.5m	台	1.00			
182	030404017004	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL3-2 3. 规格: 按设计 4. 安装方式: 暗装距地 1.5m 5. 接线端子: 4mm <sup>2</sup> 内	台	1.00			
183	030404017005	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL3-1 3. 规格: 按设计 4. 安装方式: 暗装距地 1.5m 5. 接线端子: 4mm <sup>2</sup> 内	台	1.00			
184	030404017006	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: 3KTAP 3. 规格: 按设计 4. 安装方式: 暗装距地 1.5m	台	1.00			

		5. 接线端子: 4mm2 内				
185	030408006001	电力电缆头 1. 名称: 终端头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 室内 6. 电压等级 (kV): 1KV 内	个	6.00		
186	030408006002	电力电缆头 1. 名称: 终端头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*6 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 室内 6. 电压等级 (kV): 1KV 内	个	4.00		
187	030414002002	送配电装置系统 1. 名称: 2. 型号: 3. 电压等级 (kV): 4. 类型:	系统	1.00		
		智能化				
188	030502004005	电视、电话插座 1. 名称: 数据地面插座 2. 安装方式: 明装 3. 底盒材质、规格: 塑料	个	1.00		
189	030502004006	电视、电话插座 1. 名称: 数据、语音二合一插座 2. 安装方式: 明装 3. 底盒材质、规格: 塑料	个	1.00		
190	030502004007	电视、电话插座 1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 明装 3. 底盒材质、规格: 塑料	个	5.00		
191	030501010001	收发器 1. 名称: 无线 AP	台	6.00		
192	030507008002	监控摄像设备 1. 名称: POE 高清红外线摄像机	台	9.00		

193	030411001007	配管 1. 名称: 紧定式钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配	m	137.49			
194	030502005002	双绞线缆 1. 名称: 六类 4 对非屏蔽双绞线 2. 规格: CAT6 UTP 3. 敷设方式: 穿管、桥架综合考虑	m	826.76			
		办公室					
		强电					
195	030404034007	照明开关 1. 名称: 单联单控 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	3.00			
196	030404034008	照明开关 1. 名称: 双联单控 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	9.00			
197	030404034009	照明开关 1. 名称: 三联单控 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	2.00			
198	030404035015	插座 1. 名称: 墙面暗装插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	60.00			
199	030404035016	插座 1. 名称: 水吧插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	2.00			
200	030404035017	插座 1. 名称: 烘手器插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	2.00			

201	030404035018	插座 1. 名称:暗装高位插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	2.00			
202	030404035019	插座 1. 名称:USB 插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	10.00			
203	030404035020	插座 1. 名称:热水器插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装	个	1.00			
204	030404035021	插座 1. 名称:地面插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	2.00			
205	030404035022	插座 1. 名称:天花顶暗装插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	1.00			
206	030404035023	插座 1. 名称:电视插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	2.00			
207	030412004021	装饰灯 1. 名称:明装 LED 平板灯 2. 型号:150*1200mm 3. 规格:整灯功率 48W,4000K; 外壳铝合金黑色烤漆 4. 安装形式:按设计	套	44.00			
208	030412004022	装饰灯 1. 名称:明装 LED 平板灯 2. 型号:100*1200mm 3. 规格:整灯功率 32W,4000K; 外壳铝合金黑色烤漆 4. 安装形式:按设计	套	14.00			

209	030412004023	装饰灯 1. 名称: 应急明装 LED 平板灯 2. 型号: 100*1200mm 3. 规格: 整灯功率 32W, 4000K; 外壳铝合金黑色烤漆 4. 安装形式: 按设计	套	7.00			
210	030412004024	装饰灯 1. 名称: 线型灯片无缝拼接 2. 型号: 150*3600mm 3. 规格: 整灯功率 32W, 4000K; 外壳铝合金白色烤漆 4. 安装形式: 按设计	套	39.00			
211	030412001003	普通灯具 1. 名称: 应急圆形 LED 吸顶灯 2. 型号: DN600mm 3. 规格: 整灯功率 32W, 4000K; 感应灯具 4. 类型: 应急	套	11.00			
212	030412004025	装饰灯 1. 名称: LED 筒灯 2. 型号: 220V 9W 3. 规格: 1000 Lm	套	41.00			
213	030412004026	装饰灯 1. 名称: LED 轨道灯 2. 型号: 220V 9W 3. 规格: 620 Lm	套	83.00			
214	030412004027	装饰灯 1. 名称: LED 明装筒灯 2. 型号: 220V 9W 3. 规格: 1000 Lm	套	55.00			
215	030412004028	装饰灯 1. 名称: LED 偏光洗墙灯 2. 型号: 220V 12W 3. 规格: 620 Lm	套	6.00			
216	030412004029	装饰灯 1. 名称: LED 安全出口指示灯	套	3.00			
217	030412004030	装饰灯 1. 名称: LED 单面单向安全疏散指示灯	套	7.00			
218	030412004031	装饰灯 1. 名称: LED 单面双向安全疏散指示灯	套	3.00			



219	030411001008	配管 1. 名称: 紧定式钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配	m	1053.25			
220	030411004005	配线 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: WDZC-BYJ 4. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜 6. 配线部位: 室内	m	2424.61			
221	030411004006	配线 1. 名称: 电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: WDZC-BYJ 4. 规格: 4.0mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜 6. 配线部位: 室内	m	2643.25			
222	030404017007	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL3-3 3. 规格: 按设计 4. 安装方式: 暗装距地 1.5m 5. 接线端子: 4mm <sup>2</sup> 内	台	1.00			
223	030404017008	配电箱 1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL3-4 3. 规格: 按设计 4. 安装方式: 暗装距地 1.5m 5. 接线端子: 4mm <sup>2</sup> 内	台	1.00			
224	030414002003	送配电装置系统 1. 名称: 2. 型号: 3. 电压等级(kV): 4. 类型:	系统	1.00			
		智能化					
225	030502004008	电视、电话插座 1. 名称: 数据、语音二合一地面插座 2. 安装方式: 明装 3. 底盒材质、规格: 塑料	个	1.00			

226	030502004009	电视、电话插座 1. 名称:数据地面插座 2. 安装方式:明装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	1.00			
227	030502004010	电视、电话插座 1. 名称:数据、语音二合一插座 2. 安装方式:明装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	6.00			
228	030502004011	电视、电话插座 1. 名称:信息插座 2. 安装方式:明装 3. 底盒材质、规格:塑料	个	48.00			
229	030411001009	配管 1. 名称:紧定式钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	137.49			
230	030502005003	双绞线缆 1. 名称:六类4对非屏蔽双绞线 2. 规格:CAT6 UTP 3. 敷设方式:穿管、桥架综合考虑	m	826.76			